

Product show

Nuestros productos, la principal materia prima es el PVC con agentes y aditivos resistentes a los rayos ultravioleta. A través de compuestos científicos, elaborados con tecnología avanzada. ([láminas para techos corrugados de pvc personalizados](#))

- 1.Peso ligero
- 2.Protección del medio ambiente
- 3.impermeable e ignífugo
- 4.Fácil instalación
- 5.Anticorrosión
- 6.Buen aislamiento acústico



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

Longitud	1m-12m
Superficie	Mate
Peso	3,0-6,8 kg/m
Ancho	1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm
Garantía	30 años
Número de modelo	Hoja compuesta de PVC ASA
Función	Aislamiento , Ignífugo , Aislamiento térmico , Anticorrosión , Resistencia al impacto
Forma	onda redonda, onda redonda grande, onda trepezoidal
Clasificación de protección contra incendios	B1
Temperatura	-10 grados Celsius a 70 grados Celsius
Color	Blanco, Azul, Gris, Rojo, personalizable
Capas	2 o 3 capas
Color duradero	10 años sin decoloración

Hacer clic [Hojas de tejas de plástico precio china](#) aprender más

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon



Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.




high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm
width: 1130/980/900/840/1080mm
length: customizable
waveform: big hang, small wave
type: asa plastic roofing tile
Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized



<Mlight yellow>



<dark blue>



<grass green>



<Beige>

CUSTOMER CASE SHOW





+

Factory renovation



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. está ubicada en la ciudad de Foshan, distrito de Nanhai, China, es un fabricante especializado en la producción de losetas de resina sintética ASA, losetas compuestas anticorrosión APVC, losetas anticorrosión de PVC, fregaderos de PVC, placas de PVC, transparentes. Lámina de techo FRP, PVC, teja transparente de PC.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.



Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量计量监督检测中心
检验报告
 报告号: QB-049-02
 样品号: G14-WT1489
 共 2 页, 第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、破孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度300mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	吸水率	%	≥60	43	合格

审核: 王博斌
 主检: 陈德聪
全部合格

佛山市质
 Foshan Supervision

佛山市质量计量监督检测中心
 No. G14-WT1489

生产日期: —
 编号或批号: —
 样品编号: —
 检测类别: 委托检测
 样品数量: 2件
 检测日期: 2019年02月21日
 检测人: 李东平

Packaging



FAQ

***¿Es usted fabricante o comerciante?**

*Sí, somos fabricantes reales, hay muchas imágenes en la introducción de nuestra empresa. Si necesita otro producto especial, haremos todo lo posible para ayudarlo, para que podamos construir una relación comercial a largo plazo.

***¿Puedo pedir el producto con el que quiero perfilar?**

*Por supuesto que puedes, también produciremos los productos de acuerdo con tus solicitudes detalladas.

***¿Pueden poner la marca de mi empresa en sus productos?**

*Sí, aceptamos servicios OEM y ODM, pero necesitamos información sobre su empresa.

***¿Cómo instalar la lámina para techos?**

*Comuníquese con nuestro personal de servicio, tenemos un video de instalación para usted.

***¿Pueden proporcionarme muestras para abrir el mercado y probar la calidad?**

*Sí, podemos. Podemos proporcionarle muestras gratuitas. ¿Podría pagar el costo de envío? Comuníquese con nuestro personal de servicio.

***¿Cuál es su término comercial?**

* Pago: T/T 30% por adelantado, saldo antes del envío.

- Plazo de entrega de producción: dentro de 7 días hábiles después del depósito del 30%
- Puerto de envío FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen