

Product show

La principale matière première est le PVC avec un agent résistant aux ultraviolets et des additifs. Grâce à une composition scientifique, fabriquée avec une technologie de pointe. □ [Fabricant de feuilles de toiture en pvc en Chine](#) □

1. Poids léger
2. Protection de l'environnement
3. étanche et ignifuge
4. Installation facile
5. Anti-corrosion
6. Bonne isolation phonique



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

Longueur	1m-12m
Surface	Mat
Poids	3.0-6.8kg/m
Largeur	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
garantie	30 ans
Numéro de modèle	Feuille composée de PVC d'ASA
Fonction	Isolation , Ignifuge , Isolation Thermique , Anti-corrosion , Résistance aux Chocs
Forme	onde ronde, grande onde ronde, onde trépezoïdale
Cote de protection contre l'incendie	B1
Température	—10 degrés Celsius à 70 degrés Celsius
Couleur	Blanc, Bleu, Gris, Rouge, personnalisable
Couches	2 ou 3 couches
Couleur durable	10 ans sans décoloration

Cliquez sur [fabricants de feuilles de toiture upvc](#) pour apprendre plus

SOURCE MANUFACTURER

>



Professional production process, product quality sampling inspection by professionals



Exquisite workmanship, producing high-quality products



Great price, fast delivery

THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon



Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.



high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



thickness: 1.0mm-3.0mm
width: 1130/980/900/840/1080mm
length: customizable
waveform: big hang, small wave
type: asa plastic roofing tile
Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized



<Mlight yellow>



<dark blue>



<grass green>



<Beige>

CUSTOMER CASE SHOW





Factory renovation



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, dans le district de Nanhai en Chine. Feuille de toit FRP, PVC, tuile transparente PC.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.



Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质量计量监督检测中心
检验报告
 报告号: QB-049-02
 样品名称: 合成树脂瓦
 规格: 1500*1200*20mm
 数量: 10片
 检测日期: 2019年12月21日
 检测地点: 佛山市质量计量监督检测中心

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	判定
1	外观	—	表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、鼓泡、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点	符合	合格
2	密度	g/cm ³	1.45~1.65	1.64	合格
3	弯曲性能	mm	支撑跨度300mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50	15	合格
4	冲击性能	—	1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹	符合	合格
5	抗拉强度	N	≥60	63	合格

审核: 王博斌
 主检: 陈德聪
全部合格

Packaging



FAQ

*Êtes-vous fabricant ou commerçant ?

* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans l'introduction de notre société. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions établir une relation commerciale à long terme.

***Puis-je commander le produit avec je veux profiler ?**

*Bien sûr, vous pouvez, nous produirons également les produits en fonction de vos demandes de détail.

*** Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

* Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.

***Comment installer la feuille de toiture?**

* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

*** Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

* Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits. Pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

***Quel est votre terme commercial ?**

* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen