

# Product show

Nos produits, la matière première principale est le PVC avec un agent et des additifs résistants aux ultraviolets. Grâce à une composition scientifique, réalisée avec une technologie de pointe.

## **ZXC Panneaux ondulés en gros en Chine**

1. Poids léger
2. Protection de l'environnement
3. imperméable et ignifuge
4. Installation facile
5. Anticorrosion
6. Bonne isolation phonique





**PVC Roofing Sheet  
Manufacture For 15 years**



**Annual Output 5913000 m<sup>2</sup>**

<b>Longueur</b>	1m-12m
<b>Surface</b>	Mat
<b>Poids</b>	3,0-6,8 kg/m
<b>Largeur</b>	1130mm/ 1080mm/ 1050mm/ 980mm/ 930mm
<b>garantie</b>	30 ans
<b>Numéro de modèle</b>	Feuille composée de PVC d'ASA
<b>Fonction</b>	Isolation, Ignifuge, Isolation thermique, Anti-corrosion, Résistance aux chocs
<b>Forme</b>	vague ronde, grande vague ronde, vague trépezoidale
<b>Indice de protection contre l'incendie</b>	B1
<b>Température</b>	−10 degrés Celsius à 70 degrés Celsius
<b>Couleur</b>	Blanc, Bleu, Gris, Rouge, personnalisable
<b>Couches</b>	2 ou 3 couches
<b>Couleur durable</b>	10 ans sans décoloration

**Cliquez sur [Feuille de toiture en PVC en gros en Chine](#) pour apprendre plus**

# TYPE 840 PIT



# 900 TYPE HIGH WAVE (FLOWING WATER FAST)



# 980 TYPE HIGH WAVE



# 1080 TYPE HIGH WAVE

(FLOWING WATER FAST)



# 1130 TYPE WAVELET



# 1130 TYPE PIT




# 1100 TYPE HIGH CIRCULAR WAVE





# HOLLOW ROOF TILE



## Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. est situé dans la ville de Foshan, district de Nanhai. La Chine est un fabricant spécialisé dans la production de carreaux de résine synthétique ASA, de carreaux composites anticorrosion APVC, de carreaux anticorrosion en PVC, d'évier en PVC, de plaques en PVC, transparents. Feuille de toit FRP, PVC, tuile transparente PC.





Delivery time **5 DAYS**  
About **7000m<sup>2</sup>** per cabinet  
About **28m<sup>3</sup>**



All new material  
No recycled material



**Hardness Testing**



**ASA Surface Thickness Test**



**Impact Resistance**



**Tensile Test**



**Measure product thickness**  
**The product thickness is 2mm**



**Hot selling area**  
**Central And South America**  
**Oceania, Asia, Africa**

# PVC plastic steel tile PK iron sheet tile



**QUALITY**

**Has superior corrosion resistance**



**Rusty and perishable**



**HEAT INSULATION**

**New material plastic steel tile  
Good thermal insulation**



**Direct sunlight iron tile  
Temperature too high**



**COLOUR**

**ASA PVC ROOF SHEET  
Long lasting and non fading**



**Severe fading**



Usage scenarios: factories  
farms, chemical plants



Use scene:greenhouse,  
residence,pergola



Exhibition





Certificate



## Packaging



## FAQ

### **\*Etes-vous fabricant ou commerçant ?**

\*Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a de nombreuses photos dans la présentation de notre entreprise. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions construire une relation commerciale à long terme.

### **\*Puis-je commander le produit avec lequel je souhaite créer un profil ?**

\*Bien sûr, vous pouvez, nous fabriquerons également les produits selon vos demandes détaillées.

### **\*Pouvez-vous apposer la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

\*Oui, nous acceptons les services OEM et ODM. Mais nous avons besoin de quelques informations sur votre entreprise.

### **\*Comment installer la tôle de toiture ?**

\*Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

### **\*Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

\*Oui, nous le pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, pourriez-vous payer les frais d'expédition ? Veuillez contacter notre personnel de service.

### **\*Quelles sont vos conditions commerciales ?**

- \* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.
- Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après le dépôt de 30 %
- Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen