

Product show



1. Iba't ibang hilaw na materyales sa pamamagitan ng a tiyak na porsyento ng paghahalo, sa hopper



2. Ang pinaghalong hilaw na materyales ay pref -ormed at pinainit para maging flat tiles



3. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng presyon ng amag, nababangat ang paghubog, paglamig, sa pamamagitan ng traksyon ng makina na dahan-dahang ipinakilala



4. Upang makamit ang haba ng mga pangangailangan ng customer putulin. pagkatapos ng artificial out

pangalan ng Produkto	Estilo ng Espanyol ASA Roof Tile
Tatak	ZXC
Lugar ng Pinagmulan	Lungsod ng Foshan, lalawigan ng Guangdong, China(Mainlat)
materyal	Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer, Polyvinyl , Calcium powder, iba pang mga kemikal na materyales
Garantiya	25 taon
Sertipikasyon	ISO9001 / SGS / CE
Minimum na Dami ng Order	100 metro kuwadrado
Oras ng paghatid	1x20GP para sa 6 na araw, 1x40GP para sa 7 araw
Kakayahang Supply	Mayroon kaming 8 produce lines, mga 13500 square meter araw-araw
Kasunduan sa pagbabayad	T/T , magbayad muna ng 30% na deposito, bago magkarga ng container magbayad ng natitirang bayad L/C ,
Pagpapadala	Serbisyong Buong Container Load (FCL), Ginagawa namin ito nang mag-isa. Mas mababa sa Serbisyo ng Container Load (LCL), Nahanap namin ang aming mga ahente na gagawa nito.
Package	Pallet o PE bag
Port	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Aplikasyon	Villa roofing, House roofing, Hardin, Grange, Container house, Flat to Slope Project, atbp
Numero ng Modelo	#1050-160-30
Uri	Spanish Style

Pangkalahatang lapad	1050mm
Epektibong Lapad	960mm
kapal	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Ang haba	Dapat ay a maramihan ng seksyon
Kulay	Orange / Pula / Gray / Sky blue / Madilim na berde
Wave Spacing	160mm
Taas ng alon	30mm
Haba ng Seksyon	219mm

Istruktura

Ibabaw: Mga imported na hilaw na materyales ng ASA mula sa nangungunang 500 GE na kumpanya sa mundo, Super paglaban sa panahon, tunay na 10 taon ay walang pagkupas ng kulay. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, Maaabot natin ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay Polyvinyl klorido at Calcium powder ,ang proporsyon ay 1:1. Ito ang pinakamagatang ratio pagkatapos ng maraming pagsubok. Tinitiyak ng ratio na ito ang lakas at tibay ng produkto.

Ibaba: Ang mahalagang materyal din ay Polyvinyl klorido at Calcium powder , ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyales. Ginagawa namin ang parehong kulay ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Ang gloss ng mga produkto ay pinakamahasay sa industriya.

Tampok

- **Pangmatagalan Kulay (sa hindi bababa sa 10 taon)**
- Kami [Mga Manufacturer ng Synthetic Resin Roofing Sheet](#) t ang produkto ay nagtatampok ng sobrang tibay sa natural na kapaligiran.Kahit na sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at nagyeyelong lamig, pinapanatili pa rin nito ang matatag na kulay.
- **Napakahasay na pagganap ng Anti-corrosion**
- Maaaring labanan ng Synthetic Resin Tile ang pangmatagalang acid, alkali at salt corrosion, atbp. Napatunayan ng mga pagsubok na walang magiging reaksiyong kemikal pagkatapos ibabad sa asin at alikali at iba't ibang acid sa ilalim ng 60%.Ito ay mainam para sa aplikasyon sa mga lugar kung saan karaniwan ang acid rain.
- **Magandang Pagganap ng Waterproofing**
- Ang Synthetic Resin Tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na siksik at hindi sumisipsip ng tubig, na walang problema sa pagtagos ng butas. mga tile.
- **Malakas na Panlaban sa Sunog**
- Pag-aari ng flame retardant material, na may paglaban sa sunog \geq B1 bilang nasubok ng mga pambansang awtoridad na departamento ayon sa pamantayan ng GBB8624-2006.
- **Napakahasay na Heat Insulating Property**
- Ang koepisyent ng kondaktibiti ng init ay 0.325w/m.k, humigit-kumulang 1/300 ng clay tile, 1/50 ng cement tile, at 1/2000 ng makapal na kulay na bakal na tile. Samakatuwid, nang hindi nagdaragdag ng init-preserbang layer, ang pagkakabukod ng init at pagpapanatili ng init ng synthetic resin tile maaari pa ring i-optimize.
- **Magandang pagkakabukod ng tunog**
- Napatunayan ng mga pagsubok na ang mga tile ng sintetikong resin ay may mahusay na function ng pagsipsip ng ingay kapag dumanas ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	---	1.170	---
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	3.1	Pass
7	Holding full impact	kJ/m ²	---	---	Confirmed
8	Char. temp.	---	---	---	Confirmed
9	Char. temp. (50%)	---	---	---	Confirmed
10	Char. temp. (10%)	---	---	---	Confirmed
11	Flaming length	mm	≤100	120	Pass
12	Impact index	%	≤10	10	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	3.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural deflection	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm ³	---	1.170	---
8	Heat stability	h	≥10	10	Pass
9	Heat stability (50%)	h	---	---	Confirmed
10	Heat stability (10%)	h	---	---	Confirmed
11	Flaming length	mm	≤100	120	Pass
12	Impact index	%	≤10	10	Pass
13	Impact index	%	≤10	10	Pass
14	Impact index	%	≤10	10	Pass
15	Impact index	%	≤10	10	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

* **Ikaw ba ay tagagawa o mangangalakal?**

* **Oo, kami ay tunay na tagagawa, maraming larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makabuo kami ng pangmatagalang relasyon sa negosyo.**

* **Maaari ba akong mag-order ng produkto na may gusto kong profile?**

* **Syempre kaya mo, gagawa din kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.**

- * **Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**
- * **Oo, tumatanggap kami ng serbisyo ng OEM at ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.**
- * **Paano i-install ang roofing sheet?**
- * **Mangyaring makipag-ugnayan sa aming kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag-install para sa iyo.**
- * **Maaari ka bang magbigay ng mga sample para mabuksan ko ang merkado at masuri kalidad?**
- * **Oo, kaya namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga tauhan ng serbisyo.**
- * **Ano ang iyong termino sa kalakalan?**
- * **Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ipadala.**
 - **Production Lead Time: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito**
 - **FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen**