| | |
|---|---|
| Nome do Produto | Telha ASA estilo espanhol |
| Marca | ZXC |
| Lugar de origem | Cidade de Foshan, província de Guangdong, China (continente) |
| Material | Copolímero de acrilonitrila estireno acrilato, cloreto de polivinila,<br>Pó de cálcio, outros materiais químicos |
| Garantia | 25 anos |
| Certificação | ISO9001/SGS/CE/Relatório de teste |
| Quantidade mínima de pedido | 100 metros quadrados |
| Prazo de entrega | 1x20GP por 6 dias, 1x40GP por 7 dias |
| capacidade de fornecimento | Temos 8 linhas de produção, cerca de 13.500 metros quadrados todos os dias |
| Termos de pagamento | T/T, primeiro pague o depósito de 30%, antes de carregar o contêiner pague o restante do pagamento |
| Envio | Serviço Full Container Load (FCL), fazemos isso sozinho.<br>Serviço de carga inferior a contêiner (LCL), encontramos nossos agentes para fazê-lo. |
| Pacote | Palete ou saco PE |
| Porta | Cantão/Shenzhen/Foshan |
| Aplicativo | Cobertura de villa, cobertura de casa, jardim, granja, casa de contêiner,<br>Projetoto plano a inclinado, etc. |






Purplish Red | Brick Red | Sky Blue | Black | Dark Green

| | |
|---|---|
| Número do modelo | #1050-160-30 |
| Tipo | Estilo espanhol |
| Largura total | 1050 mm |
| Largura efetiva | 960 mm |
| Grossura | 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm |
| Comprimento | Deve ser um múltiplo da seção |
| Cor | Laranja / Vermelho / Cinza / Azul celeste / Verde escuro |
| Espaçamento de onda | 160 mm |
| Altura da onda | 30mm |
| Comprimento da seção | 219 mm |




## Estrutura

: Matérias-primas ASA importadas da empresa 500 GE mais importante do mundo, super resistência às intempéries, realmente 10 anos não apresentam desbotamento da cor. O padrão é que a espessura da superfície atinge 0,15 mm, podemos atingir 0,15-0,18 mm.

**Médio:**O material é cloreto de polivinila e pó de cálcio, a proporção é de 1: 1. Esta é a melhor proporção após muitos testes.

**Fundo:**O material importante também é o cloreto de polivinila e o pó de cálcio, mas adicionamos outros materiais químicos. Fazemos a mesma cor da superfície e da cor branca.

## Recurso

**• Cor de longa duração (pelo menos 10 anos)**

• O produto apresenta ultra durabilidade em ambiente natural. Mesmo sob condições difíceis de exposição a UV, alta temperatura e frio congelante, ele ainda mantém a cor estável.

**• Excelente desempenho anticorrosivo**

• A telha de resina sintética pode resistir à corrosão prolongada de ácidos, álcalis e sal, etc. Os testes provaram que não haveria reação química após a imersão em sal e álcali e vários ácidos abaixo de 60%. comum.

**• Bom desempenho de impermeabilização**

• A telha de resina sintética seleciona resina altamente resistente às intempéries, que é densa e não absorve água, sem problemas de penetração nos poros. O produto é 45% mais largo que as telhas tradicionais com menos contato com o telhado, portanto, o desempenho à prova d'água da resina sintética aumentou muito do que azulejos tradicionais.

**• Forte resistência ao fogo**

• Pertencendo a material retardador de chama, com resistência ao fogo ≥ B1 conforme testado por departamentos nacionais autorizados de acordo com o padrão GBB8624-2006.

**• Excelente propriedade de isolamento térmico**

O coeficiente de condutividade térmica é de 0,325w/m.k, cerca de 1/300 de telha de barro, 1/50 de telha de cimento e 1/2000 de telha de aço de cor espessa. a preservação da telha de resina sintética ainda pode ser otimizada.

**• Bom isolamento acústico**

Testes comprovaram que as telhas de resina sintética possuem excelente função de absorção de ruído quando sofrem fortes chuvas e ventos fortes.

## Proje ct Caso Show

ISO 9001
CNAS
CE
MA
Warranty 25-years

Warranty 25-years

Warranty 25-years

Warranty 25-years

# ABOUT US

**QUALITY,INNOVATION,STRUGGLE,WIN-WIN**

we have 8 production lines,about 100 employees,covering an area of 15,000 square meters.

## PRODUCTION PROCESS

①Raw Materials



②Extrusion

③Compression Molding

④Cutting

⑤Finished Product



⑥Inspection

## CERTIFICATE