

Product show



1. tarafından çeşitli hammaddeler Belirli bir orVea karıştırma, huni içine



2. Karışık hammaddeler tercih edilir -düz fayans haline getirmek için şekillendirildi ve ısıtıldı



3. Daha sonra kalıp basıncı, lastik kalıplama, soğutma, çekiş makinesi aracılığıyla yavaşça tanıtıldı



4. Müşteri ihtiyaçlarının uzunluğuna ulaşmak için ayırmak. yapay çıktıktan sonra

Ürün adı	İspanyol Tarzı ASA Kiremit
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin (Anakara)
Malzeme	Akrilonitril Stiren akrilat kopolimer, polivinil , Kalsiyum tozu, diğer kimyasal maddeler
Garanti	25 yıl
Sertifikasyon	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	100 metrekare
Teslimat süresi	1x20GP 6 gün, 1x40GP 7 gün
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekare olan 8 üretim hattımız var.
Ödeme şartları	T / T, öncelikle% 30 depozito ödeyin, konteyneri yüklemeye önce geri kalan ödeme L / C'yi ödeyin,
Nakliye	Full Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendimiz Yapıyoruz. Az Konteyner Yüğü (LCL) Hizmeti, Bunu yapacak acentelerimizi buluyoruz.
paket	Palet veya PE torba
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Villa çatı kaplaması, Ev çatı kaplaması, Bahçe, Grange, Konteyner ev, Düz Yamaç Projesi, vb.
Model numarası	#1050-160-30
Tip	İspanyol Stili
Genel Genişlik	1050mm
Etkili Genişlik	960mm
Kalınlık	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Uzunluk	olmalı Birden çok bölüm

Renk	Turuncu / Kırmızı / Gri / Gök mavisi / Koyu yeşil
Dalga Aralığı	160mm
Dalga yüksekliği	30mm
Bölüm Uzunluğu	219 mm

Yapı

Yüzey: Dünyanın en iyi 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, Süper hava direnci, gerçekten 10 yıl renk solması yoktur. StVeart, yüzey kalınlığının 0,15 mm'ye ulaşmasıdır, 0,15-0,18 mm'ye ulaşabiliriz.

Orta: Malzeme polivinil klorür Ve kalsiyum tozu , Oran 1:1'dir. Bu, birçok denemeden sonra elde edilen en iyi orveir. Bu oran, ürünün sağlamlığını ve tokluğunu garanti eder.

Alt: Önemli malzeme aynı zamanda polivinil klorür and kalsiyum tozu , ancak diğer kimyasal malzemeleri ekleyin. Yüzey rengi ve beyaz renk ile aynı rengi yapıyoruz. Ürünlerin parlaklığı sektördeki en iyisidir.

Özellik

· Uzun ömürlü Renk (de en az 10 yıl)

- Ürün, doğal ortamda ultra dayanıklılığa sahiptir. UV, yüksek sıcaklık ve dondurucu soğuğa maruz kalmanın zorlu koşulları altında, hala sabit rengi korur.

· Mükemmel Korozyon Önleme performansı

- Sentetik Reçine Karo, uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. Dayanabilir. Testler, tuz ve alikali ve çeşitli asitlerde% 60'ın altında ıslatıldıktan sonra kimyasal reaksiyon olmayacağını kanıtlamıştır. Asit yağmurunun yaygın olduğu alanlarda uygulama için idealdir..

· İyi Su Yalıtım Performansı

- Sentetik Reçine Karo, gözeneklere nüfuz etme sorunu olmayan, yoğun ve su emmeyen, hava koşullarına oldukça dayanıklı reçineyi seçer. Ürün, daha az çatı teması olan geleneksel karolardan %45 daha geniştir, bu nedenle sentetik reçinenin su geçirmezlik performansı, geleneksel karolara göre büyük ölçüde artmıştır. fayans.

· Güçlü Yangın Dayanımı

- Yangına dayanıklı alev geciktirici malzemeye ait \geq B1, GBB8624-2006 standardına göre ulusal yetkili departmanlar tarafından test edildiği şekliyle.

· Mükemmel Isı Yalıtım Özelliği

- Isı iletkenlik katsayısı 0.325w/m.k, kil kiremitin yaklaşık 1/300'ü, çimento kiremitin 1/50'si ve kalın renkli çelik kiremitin 1/2000'idir. sentetik reçine kiremit hala optimize edilebilir.

· İyi ses yalıtımı

- Testler, sentetik reçine karoların şiddetli yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar altında mükemmel ses emme işlevine sahip olduğunu kanıtlamıştır.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.1	0.05	Pass
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
7	Holding full impact	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
8	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
9	Flammability	---	Classified	Classified	Pass
10	Flame spread	---	Classified	Classified	Pass
11	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
12	Impact index	%	≤10	8	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural ductility	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
8	Heat stability	°C	≥200	210	Pass
9	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
10	Flammability	---	Classified	Classified	Pass
11	Flame spread	---	Classified	Classified	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
13	Impact index	%	≤10	8	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

- * Üretici veya tüccar mısınız?
- * Evet, biz gerçek üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var. Başka bir özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.
- * Ürünü profil yapmak istiyorum ile sipariş edebilir miyim?
- * Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca detay isteklerinize göre ürünleri üreteceğiz.
- * Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?

* **Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.**

* **Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

* **Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.**

* **Piyasayı açıp test etmem için numune verebilir misiniz? kalite?**

* **Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabiliriz, nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.**

* **Ticaret süreniz nedir?**

* **Ödeme: T/T %30 peşin, sevkiyat öncesi bakiye.**

• **Üretim Teslim Süresi: %30 mevduattan sonra 7 iş günü içinde**

• **FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen**