

Product show



1. Một loạt các nguyên liệu thô của một tỷ lệ trộn nhất định, vào phễu



2. Các nguyên liệu thô hỗn hợp là pref -ormed và làm nóng để trở thành gạch phẳng



3. Sau đó thông qua áp suất khuôn, làm dẻo khuôn, làm mát, thông qua máy kéo được giới thiệu từ từ



4. Để đạt được độ dài của nhu cầu khách hàng cắt. sau khi nhân tạo ra

tên sản phẩm	Mái ngói ASA phong cách Tây Ban Nha
Thương hiệu	ZXC
Nguồn gốc	Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)
Vật liệu	Chất đồng trùng hợp Acrylonitrile Styren acrylate, Polyvinyl , Bột canxi, vật liệu hóa học khác
Bảo đảm	25 năm
chứng nhận	ISO9001/SGS/CE
Số lượng đặt hàng tối thiểu	100 mét vuông
Thời gian giao hàng	1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày
Khả năng cung cấp	Chúng tôi có 8 dây chuyền sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày
Điều khoản thanh toán	T / T, trước tiên phải trả tiền đặt cọc 30%, trước khi tải container thanh toán phần còn lại L/C ,
Đang chuyển hàng	Dịch vụ Hàng nguyên Container (FCL), Chúng tôi tự thực hiện. Dịch Vụ Hàng Lê Container (LCL), Chúng tôi tìm đại lý của mình để thực hiện.
Bưu kiện	Pallet hoặc túi PE
Hải cảng	Quảng Châu/Thâm Quyển/Phật Sơn
Ứng dụng	Lợp biệt thự, Lợp mái nhà, Vườn, Grange, Nhà container, Dự án phẳng đến dốc, v.v.
Số mô hình	#1050-160-30
Kiểu	Kiểu Tây Ban Nha
Chiều rộng tổng thể	1050mm
Chiều rộng hiệu quả	960mm
độ dày	2.3mm/2.5mm/2.8mm/3.0mm

Chiều dài	phải là một bội số của phần
Màu sắc	Cam / Đỏ / Xám / Xanh da trời / Xanh đậm
khoảng cách sóng	160mm
Chiều cao sóng	30 mm
Chiều dài phần	219mm

Kết cấu

Bề mặt: Nguyên liệu ASA nhập khẩu từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Siêu kháng thời tiết, thực sự 10 năm không bị phai màu. Tiêu chuẩn là độ dày của bề mặt đạt 0,15mm, Chúng tôi có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Vật liệu là Polyvinyl clorua Và bột canxi ,tỷ lệ là 1:1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều lần thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo độ bền và độ dẻo dai của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là Polyvinyl clorua Và bột canxi , nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi tạo ra màu giống như màu bề mặt và màu trắng. Độ bóng của sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

Tính năng

- **lâu dài Màu sắc (Tại ít nhất 10 năm)**
- Các [Tấm lợp nhựa tổng hợp Trung Quốc](#) sản phẩm có tính năng siêu bền trong môi trường tự nhiên. trong điều kiện khắc nghiệt khi tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ được màu sắc ổn định.
- **Hiệu suất chống ăn mòn vượt trội**
- Ngói nhựa tổng hợp có thể chống ăn mòn axit, kiềm và muối trong thời gian dài, v.v. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm trong muối và alikali và các loại axit khác nhau dưới 60%..
- **Hiệu suất chống thấm tốt**
- Ngói nhựa tổng hợp chọn loại nhựa có khả năng chống thấm cao, đặc và không hút nước, không có vấn đề thấm qua lỗ chân lông. Sản phẩm rộng hơn 45% so với ngói truyền thống và ít tiếp xúc với mái nhà hơn, do đó, hiệu suất chống thấm của nhựa tổng hợp tăng lên rất nhiều so với ngói truyền thống gạch.
- **Chống cháy mạnh**
- Thuộc vật liệu chống cháy, có khả năng chống cháy \geq B1 được kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.
- **Tài sản cách nhiệt tuyệt vời**
- Hệ số dẫn nhiệt là 0,325w/m.k, khoảng 1/300 ngói đất sét, 1/50 ngói xi măng, và 1/2000 ngói thép màu dày. của ngói nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.
- **Cách âm tốt**
- Các thử nghiệm đã chứng minh gạch nhựa tổng hợp có khả năng hấp thụ tiếng ồn cực tốt khi chịu mưa to, gió lớn.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass	
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass	
3	Thickness deviation	mm	±0.05	0.03	Pass	
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass	
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass	
7	Holding full impact	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
8	Char temperature	—	—	—	Confirmed	Pass
9	Flammability	—	—	—	Confirmed	Pass
10	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
11	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict	
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects.	Confirmed	Pass	
2	Surface roughness	mm	0.10	0.08	Pass	
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass	
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass	
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass	
6	Flexural modulus	MPa	≥1.0	1.1	Pass	
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass	
8	Heat stability	—	—	—	Confirmed	Pass
9	Char temperature	—	—	—	Confirmed	Pass
10	Flammability	—	—	—	Confirmed	Pass
11	Flame spread	—	—	—	Confirmed	Pass
12	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
13	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
14	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass
15	Impact strength	kJ/m ²	—	—	Confirmed	Pass



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

* **Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

* **Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi. nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.**

* **Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

* **Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.**

* **Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi trên sản phẩm của bạn không?**

*** Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.**

*** Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**

*** Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.**

*** Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở thị trường và thử nghiệm không chất lượng?**

*** Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.**

*** Điều khoản thương mại của bạn là gì?**

*** Thanh toán: T/T 30% trước, số dư trước khi giao hàng.**

• Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%

• Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến