

Product show



1. مجموعة متنوعة من المواد الخام بواسطة أ بعض النسبة المئوية.1. للخلط ، في قادوس



2. المواد الخام المختلطة مسبقات -لقيمة والتسخين لتصبح. 2. بلاطات مسطحة



3. ثم من خلال ضغط القالب ، فإن القولية ، والتبريد ، من خلال. 3. آلة الجر التي تم تقديمها ببطء



4. قطع. بعد الاصطناعي customerneeds لتحقيق طول. 4.

اسم المنتج	بلاط السقف الأسباني على الطراز
ماركة	ZXC
مكان المنشأ	(مدينة فوشان ، مقاطعة قوانغدونغ ، الصين (البر الرئيسي
مادة	أكريلونيتريل الستايرين أكريليت كوبوليمر بولي فينيل كلوريد مسحوق الكالسيوم مواد كيميائية أخرى
يضمن	سنة 25
شهادة	ISO9001 / SGS / CE
أقل كمية ممكن طلبها	100 متر مربع
موعد التسليم	لمدة 6 أيام ، 1 × 40 جيجا بايت لمدة 7 أيام 1x20GP
قدرة العرض	لدينا 8 خطوط إنتاج ، حوالي 13500 متر مربع كل يوم
شروط الدفع	أولا ادفع إيداع بنسبة 30 % ، قبل تحميل الحاويات المدفوعة بقية الدفع ، T/T ، L/C ،
شحن	نقوم بذلك بنفسي. ، (FCL) خدمة تحميل الحاوية الكاملة نجد وكلائنا للقيام بذلك ، (LCL) أقل من خدمة تحميل الحاويات
طرد	PE حقيبة البليت أو
ميناء	قوانغتشو / شنتشن / فوشان
تطبيق	تسقيف الفيلا ، تسقيف المنزل ، حديقة ، جراج ، منزل الحاويات ، مشروع مسطح إلى منحدر ، إلخ
رقم الموديل	#1050-160-30
يكتب	النمط الإسباني
العرض الكلي	1050mm
عرض فعال	960mm
سماعة	2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
طول	يجب أن يكون مضاعفات الجزء
اللون	برتقالي / أحمر / رمادي / سماء أزرق / أخضر داكن

تباعد الموجة	160mm
ارتفاع الموجة	30mm
طول القسم	219mm

بنية

في العالم ، مقاومة الطقس الفائقة ، حقا 10 سنوات لا تتلاشى GE المستوردة من أفضل 500 شركة ASA السطح: المواد الخام الألوان. المعيار هو أن سمك السطح يصل إلى 0.15 ملم ، يمكننا الوصول إلى 0.15-0.18 ملم المتوسط: المادة بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، النسبة هي 1: 1. هذه هي أفضل نسبة بعد العديد من التجارب. تضمن هذه النسبة قوة وصباقة المنتج القاع: المادة المهمة هي أيضا بولي فينيل كلوريد و مسحوق الكالسيوم، لكن أضف مواد كيميائية أخرى. نحن نجعل نفس اللون مثل لون السطح واللون الأبيض. يعد عدد المنتجات الأفضل في هذه الصناعة.

ميزة

• (طويلة الأمد اللون (في الأقل 10 أعوام

- يتميز المنتج بالمثانة الفائقة في البيئة الطبيعية. حتى في ظل ظروف صعبة من التعرض للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة العالية والبرودة المتجمدة ، فإنه لا يزال يحافظ على لون مستقر.

• أداء مكافحة التآكل

- يمكن لبلاط الراتنج الاصطناعي أن يقاوم حمض طويل المدى ، وتآكل القلويات والملح ، وما إلى ذلك. لقد أثبتت الاختبارات أنه لن يكون هناك تفاعل كيميائي بعد النقع في الملح والألكالي ومختلف الحمض تحت 60 ٪. إنه مثالي للتطبيق في المناطق التي يكون فيها أمطار الحمض شائعة .

• أداء جيد للعزل بالماء

- يختار بلاط الراتنج الاصطناعي راتنجًا مقاومًا للغاية ، وهو كثيف ولا يمتص ماءً ، مع عدم وجود مشكلة في اختراق المسام. المنتج أوسع بنسبة 45 ٪ من البلاط التقليدي مع اتصال أقل على السقف ، لذلك راتنج الاصطناعية ، زاد الأداء المقاوم للماء بشكل كبير من التقليدية البلاط.

• مقاومة حريق قوية

- كما تم اختباره من قبل الإدارات الموثوقة الوطنية وفقًا لمعيار B1 $\geq$ مادة مثبتات لهب الانتماء ، مع مقاومة الحريق GBB8624-2006.

• ممتلكات ممتازة للعزل الحراري

- حوالي 1/300 من بلاط الطين ، 1/10 من بلاط الأسمنت ، و 1/2000 من W/M.K معامل الموصلية الحرارية هو 0.325 .بلاط الصلب السميك. من بلاط الراتنج الاصطناعية لا يزال من الممكن تحسينه.

• عزل صوتي جيد

- لقد أثبتت الاختبارات أن بلاط الراتنج الاصطناعي له وظيفة امتصاص ضوضاء ممتازة عندما تعاني من هطول أمطار غزيرة .ورباح قوية.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

هل أنت الشركة المصنعة أم المتداول؟*

نعم ، نحن مصنع حقيقي ، إذا كنت بحاجة إلى منتج خاص آخر ، فسنبدل قصارى جهدنا لمساعدتك ، حتى تتمكن من بناء علاقة عمل طويلة الأجل.

هل يمكنني طلب المنتج الذي أريد أن أعرف عليه؟

بالطبع يمكنك ذلك ، سننتج المنتجات وفقًا لطلبات التفاصيل الخاصة بك.

هل يمكنك وضع العلامة التجارية لشركتي على منتجاتك؟*

لكننا نحتاج إلى بعض المعلومات حول شركتكم. OEM & ODM نعم ، نحن نقبل خدمة *

كيفية تثبيت ورقة التسقيف؟*

يرجى الاتصال بموظفي الخدمة لدينا ، لدينا فيديو التثبيت لك*

هل يمكنك تقديم عينات لي لفتح السوق والاختبار ؟؟؟؟*

نعم ، يمكننا. يمكننا تقديم عينات مجانية لك ، هل يمكنك دفع تكلفة الشحن؟ يرجى الاتصال بموظفي الخدمة* لدينا.

ما هو مدة التجارة الخاصة بك؟*

مقدما ، الرصيد قبل الشحن % 30 T/T :الدفع *

• مهلة الإنتاج: في غضون 7 أيام عمل بعد إيداع 30 %

• FOB: Foshan ، Guangzhou ، Shenzhen ميناء الشحن