

Product show

Conception □ Style espagnol

Couleur durable : 10 ans sans décoloration.

Longueur □ personnalisé

Épaisseur : 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm

Largeur totale □ 1130mm

Largeur efficace □ 1000/1050mm

Espacement des pannes : 660 mm

Couches □ 3 couches

Surface □ Surface gaufrée/lisse

Tuile de toit de réduction de bruit avancée ZXC Custom China Style espagnol

Concevoir	Style espagnol
Couleur durable	10 ans sans décoloration
Longueur	personnalisé
Épaisseur	1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm, 3,0 mm
Largeur totale	1130mm
Largeur efficace	1000/1050mm
Espacement des pannes	660mm
Couches	3 couches
Surface	Surface gaufrée/lisse



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

More Types

1130 corrugaetd sheets



1130 trapezoidal sheets



900 high wave



980 high wave



PVC accessories



ZXC New Material Technology Co., Ltd. [Fournisseur de toit UPVC](#). Nos produits comprennent des feuilles de PVC, des tuiles de toit en résine synthétique ASA, des tuiles de toiture FRP, des gouttières, des feuilles de toiture upvc, etc. Si votre commande correspond s nos détails de taille de stock, nous pouvons accélérer le délai de livraison. Bienvenue Contactez-nous Personnalisé.

Our Factory



Engineering case



Certificate



Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

Test Report

Form No. GH-QM2008 Rev. 1.0

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without dust. Warpage should be less, and tolerance on warpage.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.02	Pass
4	Slip-resistance	1/100	---	150	---
5	Flexure strength	MPa	≥ 20	20	Pass
6	Flexural modulus	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (10h, 20°C)	%	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
8	Acid resistance (20%, HCl, 24h)	%	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
9	Alkali resistance (20%, NaOH, 24h)	%	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Impact resistance (pendulum)	J/m ²	≥ 10	12	Pass
11	Change index	%	≤ 0.1	0.06	Pass

Tested at the request of _____

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

Test Report

Form No. GH-QM2008 Rev. 1.0

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform color and texture. There should be no bubble, crack, visible impurity, color difference.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥ 20	28	Pass
4	Bonding strength	%	≥ 30	40	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥ 20	30	Pass
6	Flexural modulus	%	≥ 20	30	Pass
7	Slip-resistance	1/100	---	150	---
8	Water absorption (10h, 20°C)	%	No pollution, cracks or water absorption	Confirmed	Pass
9	Acid resistance (20%, HCl, 24h)	%	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
10	Alkali resistance (20%, NaOH, 24h)	%	No obvious color change or delamination phenomenon	Confirmed	Pass
11	Impact resistance (pendulum)	J/m ²	≥ 10	12	Pass
12	Change index	%	≤ 0.1	0.06	Pass

Tested at the request of _____



Exhibition



Packaging



FAQ

***Êtes-vous fabricant ou commerçant ?**

* Oui, nous sommes un vrai fabricant, il y a beaucoup de photos dans l'introduction de notre société. Si vous avez besoin d'un autre produit spécial, nous ferons de notre mieux pour vous aider, afin que nous puissions établir une relation commerciale à long terme.

***Puis-je commander le produit avec je veux profiler ?**

*Bien sûr, vous pouvez, nous produirons également les produits en fonction de vos demandes de détail.

*** Pouvez-vous mettre la marque de mon entreprise sur vos produits ?**

* Oui, nous acceptons le service OEM & ODM. Mais nous avons besoin d'informations sur votre entreprise.

***Comment installer la feuille de toiture?**

* Veuillez contacter notre personnel de service, nous avons une vidéo d'installation pour vous.

*** Pouvez-vous me fournir des échantillons pour ouvrir le marché et tester la qualité ?**

* Oui, nous pouvons. Nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits.

*** Pourriez-vous payer les frais de port ?**

Veillez contacter notre personnel de service.

***Quel est votre terme commercial ?**

* Paiement : T/T 30 % à l'avance, solde avant expédition.

• Délai de production : dans les 7 jours ouvrables après dépôt de 30 %

• Port d'expédition FOB : Foshan, Guangzhou, Shenzhen