

Product show

La principale materia prima è il PVC con agenti resistenti ai raggi ultravioletti e additivi. Attraverso la composizione scientifica, realizzata con tecnologia avanzata. □ [Produttore cinese di lastre per coperture in pvc](#) □

1. Peso leggero
- protezione 2.Environmental
- 3.impermeabile e ignifugo
4. Facile installazione
- 5.Anti-corrosione
- isolamento acustico 6.Good



zxc roofing tile industry

After sales less is really good

Ten years of slow fading, **30** years of warranty



GOOD CHOICE

Our advantage



Intimate service, strong product supply capacity



product available



A variety of styles and specifications sufficient stock



Support customization



Specifications and sizes can be consulted with customer service in detail, and quotations can be customized



Worry-free after sales



Manufacturers wholesale quality assurance, affordable prices, worry-free after-sales

| | |
|--|--|
| Lunghezza | 1m-12m |
| Superficie | opaco |
| Peso | 3,0-6,8 kg/m |
| Larghezza | 1130 mm/ 1080 mm/ 1050 mm/ 980 mm/ 930 mm |
| Garanzia | 30 anni |
| Numero di modello | Foglio composito in PVC ASA |
| Funzione | Isolamento, ritardante di fiamma, isolamento termico, anticorrosione, resistenza agli urti |
| Forma | onda rotonda, grande onda rotonda, onda trapezoidale |
| Grado di protezione antincendio | B1 |
| Temperatura | —Da 10 gradi Celsius a 70 gradi Celsius |
| Colore | Bianco, Blu, Grigio, Rosso, personalizzabile |
| Strati | 2 o 3 strati |
| Colore duraturo | 10 anni senza dissolvenza |

Clic [produttori di lastre per tetti in pvc](#) per saperne di più

SOURCE MANUFACTURER

>



THE TROUBLES OF TRADITIONAL ROOF TILES

#

other products

×



severely faded

Wind and sun soften and fade



There is a gap

Uneven with gaps, leaking rain



uneven color

Weathered uneven color
phenomenon



Fragile

Fragile and complicated
to install

our products ✓

Ten years of slow fading, 30 years of warranty



Uniform color, durable and not easy to fade
Good quality, durable and bright.



high toughness



Strong pressure resistance

Effective insulation



good sound insulatio



thermal and acoustic insulation high-quality
Good sound insulation effect in case of external noise



preservative
Anti-acid and alkali



flame retardant performance
b1 class fire performance

PRODUCT PARAMETERS

#

>



| |
|---|
| thickness: 1.0mm-3.0mm |
| width: 1130/980/900/840/1080mm |
| length: customizable |
| waveform: big hang, small wave |
| type: asa plastic roofing tile |
| Be applicable: Factory buildings, ware houses, markets, residences, market roads, canopies, chemically corrosive factories |

A variety of colors, optional to build different architectural styles

More colors can be customized



<Mlight yellow>



<dark blue>



<grass green>




<Beige>

CUSTOMER CASE SHOW





Factory renovation



Our Factory

Zhongxingcheng New Material Co., Ltd. si trova nella città di Foshan, nel distretto di Nanhai, in Cina, è un produttore specializzato nella produzione di piastrelle in resina sintetica ASA, piastrelle composite

anticorrosione APVC, piastrelle anticorrosive in PVC, lavello in PVC, piastra in PVC, trasparente Strato del tetto di FRP, PVC, mattonelle trasparenti del PC.



Quality inspection instruments strictly control the quality

Each batch of products has undergone rigorous testing.



Gravity testing



Hardness testing



Tensile force testing



Impact resistance testing

Factory display



In-stock inventory



Own production line



Own production line



Exhibition



Certificate

Official quality inspection, quality assurance

Multiple quality inspection and testing to ensure good quality.



IOS9000 certified



China Metrology Certification



CAL certification



佛山市质
Foshan Supervision

佛山市质量计量监督检测中心
 检验报告

编号: QB-049-02 No: G14-WT1489
 共 2 页 第 2 页

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 判定 |
|----|------|-------------------|---|------|----|
| 1 | 外观 | — | 表面光滑平整, 厚度均匀, 色泽一致, 无裂纹、缺口、鼓孔、烧焦、气泡、明显麻点、杂质点 | 符合 | 合格 |
| 2 | 密度 | g/cm ³ | 1.45~1.65 | 1.64 | 合格 |
| 3 | 弯曲性能 | mm | 支撑跨度800mm, 载荷40kg, 允许挠度≤50 | 15 | 合格 |
| 4 | 冲击性能 | — | 1kg重钢球, 1.5m自由落体, 冲击试样无碎裂, 试样经冲击试验后不得产生贯穿的孔穴或裂纹 | 符合 | 合格 |
| 5 | 吸水率 | % | ≥60 | 43 | 合格 |

审核: 王博斌 主检: 梁德聪

全部合格

佛山市质量计量监督检测中心
 No: G14-WT1489

Packaging



FAQ

***Sei un produttore o un commerciante?**

* Sì, siamo un vero produttore, ci sono molte immagini nella nostra presentazione aziendale. Se hai bisogno di altri prodotti speciali, faremo del nostro meglio per aiutarti, in modo da poter costruire una relazione commerciale a lungo termine.

***Posso ordinare il prodotto con voglio profilare?**

*Certo che puoi, inoltre produrremo i prodotti in base alle tue richieste di dettaglio.

*** Puoi mettere il marchio della mia azienda sui tuoi prodotti?**

* Sì, accettiamo il servizio OEM e ODM. Ma abbiamo bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda.

*** Come installare il foglio di copertura?**

* Si prega di contattare il nostro personale di assistenza, abbiamo un video di installazione per te.

*** Potete fornirmi campioni per aprire il mercato e testare la qualità?**

* Sì, possiamo. Possiamo fornirti campioni gratuiti, potresti pagare il costo di spedizione? Si prega di contattare il nostro personale di servizio.

*** Qual è il tuo termine commerciale?**

* Pagamento: T/T 30% in anticipo, saldo prima della spedizione.

- Lead Time di produzione: Entro 7 giorni lavorativi dopo il deposito del 30%.
- Porto di spedizione FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen