

# Product show



1. מגוון חומרי גלם מאת א ערבוב באחוז מסוים, לתוך ההופר.



2. חומרי הגלם המעורבים הם עדיפים מעוצב ומחומם כדי להפוך. לאריחים שטוחים



3. לאחר מכן, דרך לחץ העובש, הכנס לאט את הדפוס, הקירור, דרך מכונת המתיחה



4. כדי להשיג את אורך צורכי הלקוחות לחתוך. לאחר יציאה מלאכותית

שם מוצר	רעף אס"א בסגנון ספרדי
מותג	ZXC
איזור מוצא	(עיר פושאן, מחוז גואנגדונג, סין (יבשת)
חומר	קופולימר אקרילוניטריל סטירן אקרילט, פוליוויניל, אבקת סידן, חומרים כימיים אחרים
להבטיח	שנים 25
תעודה	ISO9001 / SGS / CE
כמות מינימלית להזמנה	מ"ר 100
זמן משלוח	למשך 7 ימים 40GPxלמשך 6 ימים, 1x20GP
יכולת אספקה	יש לנו 8 קווי ייצור, בערך 13500 מטר מרובע בכל יום
תנאי תשלום	L/C ראשית שלם פיקדון של 30%, לפני טעינת מיכל שלם את שאר התשלום, T/T,
משלוח	אנו (LCL) אנחנו עושים את זה לבד. פחות משירות מכולות, (FCL) שירות עומס מיכל מלא מוצאים את הסוכנים שלנו שיעשו זאת.
חבילה	PE מזרן או שקית
נמל	גואנגג'ואו / שנזן / פושאן
יישום	'קירוי וילה, קירוי בתים, גינה, גראנג', בית מכולות, פרויקט שטוח לשיפוע וכו
מספר דגם	#1050-160-30
סוג	סגנון ספרדי
רוחב כולל	מ"מ 1050
רוחב אפקטיבי	מ"מ 960
עובי	מ"מ 2.3 / מ"מ 2.5 / מ"מ 2.8 / מ"מ 3.0 / מ"מ 2.3
אורך	חייב להיות כפולה של סעיף
צבע	כתום / אדום / אפור / כחול שמיים / ירוק כהה
מרווח גלים	מ"מ 160
גובה גל	מ"מ 30

**מבנה**

המובילות בעולם, עמידות מעולה למזג אוויר, באמת 10 שנים אין דהייט GE מ-500 חברת ASA משטח: חומרי גלם מיובאים של צבע. הסטנדרט הוא שעובי המשטח מגיע ל-0.15 מ"מ, אנו יכולים להגיע ל-0.15-0.18 מ"מ.

בינוני: החומר הוא פוליוויניל כלוריד ו אבקת סידן, הפרופורציה היא 1:1. זהו היחס הטוב ביותר לאחר ניסויים רבים. יחס זה מבטיח את החוזק והקשיחות של המוצר.

תחתון: החומר החשוב גם הוא פוליוויניל כלוריד ו אבקת סידן, אבל הוסף חומרים כימיים אחרים. אנחנו מייצרים את אותו צבע כמו צבע פני השטח וצבע לבן. ברק של מוצרים הוא הטוב ביותר בתעשייה.

**תכונה****· (לאורך זמן צבע) (כִּי הכי פחות 10 שנים)**

· טמפרטורה גבוהה וקור מקפיא, זה UV-המוצר כולל עמידות אולטרה בסביבה טבעית. אפילו בתנאים קשים של חשיפה ל עדין שומר על צבע יציב.

**· ביצועים מעולים נגד קורוזיה**

· אריחי שרף סינטטי יכולים לעמוד בפני קורוזיה של חומצה, אלקלי ומלח וכו' לטווח ארוך. בדיקות הוכיחו שלא תהיה תגובה כימית לאחר השרייה במלח ובאליקלי וחומצות שונות מתחת ל-60%. הוא אידיאלי ליישום באזורים שבהם גשם חומצי נפוץ.

**· ביצועי איטום טובים**

· אריחי שרף סינטטי בוחר שרף עמיד במיוחד בפני מזג אוויר, שהוא צפוף ואינו סופג מים, ללא בעיית חדירת נקבוביות. המוצר רחב ב-45% מאריחים מסורתיים עם פחות מגע בגג, כך שביצועי עמיד למים של שרף סינטטי גדלו מאוד בהשוואה למסורתיים. אריחים

**· עמידות בפני אש חזקה**

· כפי שנבדק על ידי מחלקות סמכותיות לאומיות לפי תקן B1  $\geq$  שייך לחומר מעכב בעירה, בעל עמידות בפני אש GBB8624-2006.

**· נכס בידוד חום מעולה**

· כ-1/300 של אריחי חרס, 1/50 של אריחי צמנט, ו-1/2000 של אריחי פלדה, w/m.k ממקדם מוליכות החום הוא 0.325 בצבע עבה. לכן מבלי להתחשב בהוספת שכבה משמרת חום, בידוד החום ושימור החום עדיין ניתן לבצע אופטימיזציה של אריחי שרף סינטטי.

**· בידוד קול טוב**

· בדיקות הוכיחו שלאריחי שרף סינטטי יש תפקוד מעולה של בלימת רעשים כאשר סובלים מגשמים עזים ורוחות חזקות.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

# Accessories







# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm <sup>3</sup>	---	1.170	---
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
7	Falling ball impact	J/kg	---	---	Confirmed
8	Heat resistance	---	---	---	Confirmed
9	Flammability	---	---	---	Confirmed
10	Flammability	---	---	---	Confirmed
11	Flammability	---	---	---	Confirmed
12	Flammability	---	---	---	Confirmed
13	Flammability	---	---	---	Confirmed
14	Flammability	---	---	---	Confirmed
15	Flammability	---	---	---	Confirmed
16	Flammability	---	---	---	Confirmed
17	Flammability	---	---	---	Confirmed
18	Flammability	---	---	---	Confirmed
19	Flammability	---	---	---	Confirmed
20	Flammability	---	---	---	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology  
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	---	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm <sup>3</sup>	---	1.170	---
8	Heat resistance	---	---	---	Confirmed
9	Flammability	---	---	---	Confirmed
10	Flammability	---	---	---	Confirmed
11	Flammability	---	---	---	Confirmed
12	Flammability	---	---	---	Confirmed
13	Flammability	---	---	---	Confirmed
14	Flammability	---	---	---	Confirmed
15	Flammability	---	---	---	Confirmed
16	Flammability	---	---	---	Confirmed
17	Flammability	---	---	---	Confirmed
18	Flammability	---	---	---	Confirmed
19	Flammability	---	---	---	Confirmed
20	Flammability	---	---	---	Confirmed



# Our Factory





# Our Customer



# Packaging



## FAQ

\* האם אתה יצרן או סוחר?

כן, אנחנו יצרן אמיתי, אם אתה צריך מוצר מיוחד אחר, אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לעזור לך, כדי שנוכל לבנות מערכת יחסים עסקית ארוכת טווח.

\* האם אני יכול להזמין את המוצר עם אני רוצה ליצור פרופיל?

\* כמובן שאתה יכול, גם אנחנו נייצר את המוצרים לפי בקשות הפרטים שלך.

\* האם אתה יכול לשים את המותג של החברה שלי על המוצרים שלך?

\* אבל אנחנו צריכים קצת מידע על החברה שלך. OEM & ODM כן, אנחנו מקבלים שירות \*

\* כיצד להתקין את יריעת הגג?

\* אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו, יש לנו סרטון התקנה בשבילך.

\* אתה יכול לספק דוגמאות בשבילי לפתוח את השוק ולבדוק

\* כן, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לספק לך דוגמאות חינם, האם אתה יכול לשלם את עלות המשלוח? אנא צור קשר \* עם צוות השירות שלנו.

\* מה טווח הסחר שלך?

\* מראש, יתרה לפני המשלוח T/T 30% תשלום.

• זמן אספקת ייצור: בתוך 7 ימי עבודה לאחר הפקדה של 30%

• פושאן, גואנגג'ואו, שנזן FOB נמל משלוח