

Product show



1. מגוון חומרי גלם על ידי א ערבוב של אחוזים מסוימים, להופפר.



2. חומרי הגלם המעורבים הם מעדיפים -עובד ומחומם כדי להפוך לאריחים שטוחים



3. ואז דרך לחץ העובש, אחרון את הדפוס, הקירור, דרך מכונת המתחה שהוצגה לאט



4. כדי להשיג את אורך ההתאמה אישית לחתוך. אחרי מלאכותי. בחוץ

שם מוצר	אריחי גג בסגנון ספרדי
מותג	ZXC
איזור מוצא	(סיטי פושאן, מחוז גואנגדונג, סין (יבשת)
חומר	קופולימר אקרילוניטריל סטרילט-פוליוויניל כלוריד- אבקת סידן, חומרים כימיים אחרים
להבטיח	שנים 25
תעודה	ISO9001 / SGS / CE
כמות מינימלית להזמנה	מ"ר 100
זמן משלוח	למשך 7 ימים 40GP x למשך 6 ימים, 1x20GP
יכולת אספקה	יש לנו 8 קווי תוצרת, בערך 13500 מ"ר מדי יום
תנאי תשלום	ראשית לשלם 30% פיקדון, לפני העמסת מיכל שלם את מנוחת התשלום, T/T L/c
משלוח	אנחנו עושים זאת לבד, (FCL) שירות עומס מכולות מלא אנו מוצאים את הסוכנים שלנו לעשות זאת, (LCL) פחות משירות עומס מכולות
קבילה	PE משטח או תיק
נמל	גואנגג'ואו / שזן / פושאן
יישום	קירוי וילה, קירוי בית, גינה, גראנג', בית מכולות, ' פרויקט שטוח למדרון וכו
מספר דגם	#1050-160-30
סוג	סגנון ספרדי
רוחב כללי	מ"מ 1050
רוחב יעיל	מ"מ 960
עובי	מ"מ 2.5 / מ"מ 2.8 / מ"מ 3.0 / מ"מ 2.3
אורך	חייב להיות כפולה של סעיף
צבע	כתום / אדום / אפור / שמיים כחול / ירוק כהה

מרווח גל	מ"מ 160
גובה הגל	מ"מ 30
אורך קטע	מ"מ 219

מְבָנָה

המובילה בעולם, עמידות בפני מזג אוויר סופר, באמת 10 שנים, לא GE מחברת ASA 500 פני השטח: חומרי גלם מיובאים של דעכה צבע. הסטנדרט הוא שעובי פני השטח מגיע ל 0.15 מ"מ, אנו יכולים להגיע ל 0.15-0.18 מ"מ.

בינוני: החומר הוא פוליוויניל כלוריד ו אבקת סידן, השיעור הוא 1:1. זהו היחס הטוב ביותר לאחר ניסוי רב. יחס זה מבטיח את כוחו וקשיחותו של המוצר.

בתחתית: החומר החשוב הוא גם פוליוויניל כלוריד ו אבקת סידן, הוסף חומרים כימיים אחרים. אנו מהווים את אותו צבע כמו צבע פני השטח וצבע לבן. ברוח המוצרים הוא הטוב ביותר בענף.

תכונה

(לאורך זמן צֶבֶע (בְּ הכי פחות 10 שנים)

טמפרטורה גבוהה וקור קפוא, הוא UV-המוצר כולל עמידות אולטרה בסביבה טבעית. אפילו בתנאים קשים של חשיפה ל עדין שומר על צבע יציב.

ביצועים אנטי-קורוזיה בלוגים

אריחי שרף סינטטיים יכולים לעמוד בפני חומצה לטווח הארוך, אלקליות וקורוזיה מלח וכו'. בדיקות הוכיחו כי לא תהיה תגובה כימית לאחר השרייה במלח ובאליקאלי וחומצה שונה מתחת ל 60%. זה אידיאלי ליישום באזורים שבהם גשם חומצה נפוץ ו

ביצועי איטום טובים

אריחי שרף סינטטי בוחרים שרף עמיד מאוד באווירים, שהוא צפוף וסופג מים, ללא בעיית חדירת נקבוביות. המוצר הוא 45% רחב יותר מאשר אריחים מסורתיים עם פחות מגע גג, כך שרף סינטטי, ביצועי עמיד למים גדלו מאוד מאשר מסורתיים אריחים.

התנגדות אש חזקה

כפי שנבדק על ידי מחלקות סמכותיות לאומיות על פי תקן B1 \geq שייכים לחומר מעכב להבה, עם עמידות באש GBB8624-2006.

נכס מבודד חום מעולה

בערך 1/300 אריחי חימר, 1/50 של אריחי מלט, ו 1/2000- אריחי פלדה בצבע W/M.K מקדם מוליכות החום הוא 0.325 עבה. לכן מבלי להתייבב בשכבה שמרת חום, בידוד החום ושימור החום של אריחי שרף סינטטיים עדיין ניתן לבצע אופטימיזציה.

בידוד קול טוב

הבדיקות הוכיחו כי אריחי שרף סינטטיים הם בעלי תפקוד ספיגת רעש מעולה כאשר סבלו גשמים כבדים ורוחות חזקות.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Width deviation	mm	±0.5	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	0.015	Pass
4	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
5	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
7	Holding full impact	kJ/m ²	≥0.5	0.6	Pass
8	Char temperature	°C	≥200	210	Pass
9	Flammability	—	Classified	Classified	Pass
10	Flame spread	—	Classified	Classified	Pass
11	Flame retardant	—	Classified	Classified	Pass
12	Flame retardant	—	Classified	Classified	Pass
13	Flame retardant	—	Classified	Classified	Pass
14	Flame retardant	—	Classified	Classified	Pass
15	Flame retardant	—	Classified	Classified	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
4	Elongation at break	%	≥1.0	1.1	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥1.0	1.1	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥1.0	1.1	Pass
7	Density	g/cm ³	1.170	1.170	Pass
8	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
9	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
10	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
11	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
12	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
13	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
14	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass
15	Heat stability	—	Classified	Classified	Pass



Our Factory





Our Customer



אך אנו זקוקים למידע על החברה שלך. OEM & ODM כן, אנו מקבלים שירות *

כיצד להתקין את גיליון הגנות*

אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו, יש לנו סרטון התקנה עבורך*

האם אתה יכול לספק לי דוגמאות לפתיחת השוק ולבחון ולבחון*

כן, אנחנו יכולים. אנחנו יכולים לספק לך דוגמאות בחינם, האם תוכל לשלם את עלות המשלוח? אנא צור קשר עם צוות השירות שלנו.

מה מונח הסחר שלך*

מראש, יתרה לפני המשלוח T/T 30%: תשלום *

• זמן הובלת ייצור: תוך 7 ימי עבודה לאחר הפקדה של 30%

• פושאן, גואנגג'ואו, שנזן FOB: נמל משלוח