

# Product show



1. Iba't ibang hilaw na materyales sa pamamagitan ng a tiyak na porsyento ng paghahalo, sa hopper



2. Ang pinaghalong hilaw na materyales ay pref - ormed at pinainit para maging flat tiles



3. Pagkatapos ay sa pamamagitan ng presyon ng amag, nababangat ang paghubog, paglamig, sa pamamagitan ng traksyon ng makina na dahan-dahang ipinakilala



4. Upang makamit ang haba ng mga pangangailangan ng customer putulin. pagkatapos ng artificial out

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pangalan ng Produkto     | Estilo ng Espanyol ASA Roof Tile                                                                                                                                          |
| Tatak                    | ZXC                                                                                                                                                                       |
| Lugar ng Pinagmulan      | Lungsod ng Foshan, lalawigan ng Guangdong, China(Mainlat)                                                                                                                 |
| materyal                 | Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer, Polyvinyl , Calcium powder , iba pang mga kemikal na materyales                                                                 |
| Garantiya                | 25 taon                                                                                                                                                                   |
| Sertipikasyon            | ISO9001 / SGS / CE                                                                                                                                                        |
| Minimum na Dami ng Order | 100 metro kuwadrado                                                                                                                                                       |
| Oras ng paghatid         | 1x20GP para sa 6 na araw, 1x40GP para sa 7 araw                                                                                                                           |
| Kakayahang Supply        | Mayroon kaming 8 produce lines, humigit-kumulang 13500 square meter araw-araw                                                                                             |
| Kasunduan sa pagbabayad  | T/T, magbayad muna ng 30% na deposito, bago magkarga ng lalagyan magbayad ng natitirang bayad L/C ,                                                                       |
| Pagpapadala              | Serbisyong Full Container Load (FCL), Ginagawa namin ito nang mag-isa. Mas mababa sa Serbisyo ng Container Load (LCL), Nahanap namin ang aming mga ahente na gagawa nito. |
| Package                  | Pallet o PE bag                                                                                                                                                           |
| Port                     | Guangzhou / Shenzhen / Foshan                                                                                                                                             |

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplikasyon | Villa roofing, House roofing, Hardin, Grange, Container house, Flat to Slope Project, Atbp |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Numero ng Modelo     | #1050-160-30                                       |
| Uri                  | Spanish Style                                      |
| Pangkalahatang lapad | 1050mm                                             |
| Epektibong Lapad     | 960mm                                              |
| kapal                | 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm                      |
| Ang haba             | Dapat ay a maramihan ng seksyon                    |
| Kulay                | Orange / Pula / Gray / Sky blue / Madilim na berde |
| Wave Spacing         | 160mm                                              |
| Taas ng alon         | 30mm                                               |
| Haba ng Seksyon      | 219mm                                              |

### Istruktura

Ibabaw: Mga imported na hilaw na materyales ng ASA mula sa nangungunang 500 GE na kumpanya sa mundo, Super paglaban sa panahon, tunay na 10 taon ay walang pagkupas ng kulay. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, Maaabot natin ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay Polyvinyl klorido at Calcium powder ,ang proporsyon ay 1:1. Ito ang pinakamagatang ratio pagkatapos ng maraming pagsubok. Tinitiyak ng ratio na ito ang lakas at tibay ng produkto.

Ibaba: Ang mahalagang materyal din ay Polyvinyl klorido at Calcium powder , ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyales. Ginagawa namin ang parehong kulay ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Ang gloss ng mga produkto ay pinakamahasay sa industriya.

### Tampok

- **Pangmatagalan Kulay (sa hindi bababa sa 10 taon)**
  - Nagtatampok ang produkto ng sobrang tibay sa natural na kapaligiran. Kahit na sa ilalim ng mahihirap na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at nagyeyelong lamig, pinapanatili pa rin nito ang matatag na kulay.
- **Napakahasay na pagganap ng Anti-corrosion**
  - Maaaring labanan ng Synthetic Resin Tile ang pangmatagalang acid, alkali at salt corrosion, atbp. Napatunayan ng mga pagsubok na walang magiging reaksiyong kemikal pagkatapos ibabad sa asin at alikali at iba't ibang acid sa ilalim ng 60%.Ito ay mainam para sa paggamit sa mga lugar kung saan karaniwan ang acid rain.
- **Magandang Pagganap ng Waterproofing**
  - Ang Synthetic Resin Tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na siksik at hindi sumisipsip ng tubig, na walang problema sa pagtagos ng butas. mga tile.
- **Malakas na Panlaban sa Sunog**
  - Pag-aari ng flame retardant material, na may paglaban sa sunog  $\geq$  B1 bilang nasubok ng mga pambansang awtoridad na departamento ayon sa pamantayan ng GBB8624-2006.
- **Napakahasay na Heat Insulating Property**
  - Ang koepisyent ng kondaktibiti ng init ay 0.325w/m.k, humigit-kumulang 1/300 ng clay tile, 1/50 ng cement tile, at 1/2000 ng makapal na kulay na bakal na tile. Samakatuwid, nang walang pagdaragdag ng init-preserbang layer, ang pagkakabukod ng init at pagpapanatili ng init ng synthetic resin tile maaari pa ring i-optimize.
- **Magandang pagkakabukod ng tunog**
  - Napatunayan ng mga pagsubok na ang mga tile ng sintetikong resin ay may mahusay na function ng pagsipsip ng ingay kapag dumanas ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

|                         |                    |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Product name            |                    | ASA Synthetic Resin Roof Tile                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Material                |                    | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)                                                                                                           |       |       |       |
| Type                    |                    | Spanish Style                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Overall Width           |                    | 1050mm                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Effective Width         |                    | 960mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm—3.0mm                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| Length                  |                    | Customized(According to the size of container)                                                                                                                                  |       |       |       |
| Color                   |                    | Customized                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Purlin Spacing          |                    | 660mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm                                                                                                                                                                           | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM)         |                    | 4.6                                                                                                                                                                             | 5.0   | 5.6   | 6.0   |
| Container Load capacity | 20 GP<br>(21 Tons) | 4500                                                                                                                                                                            | 4200  | 3750  | 3500  |
|                         | 40 GP<br>(26 Tons) | 5600                                                                                                                                                                            | 5200  | 4600  | 4300  |
| Feature                 |                    | 1.Excellent Anti-corrosion Performance<br>2.Good Waterproof Performance<br>3.Fire Resistance<br>4.Heat insulation<br>5.Sound insulation<br>6.Weather fastness,ageing resistance |       |       |       |
| Package                 |                    | Nude or standard export package                                                                                                                                                 |       |       |       |

| Item No. | Name                     | Picture                                                                             | Item No. | Name                           | Picture                                                                               |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ASA Synthetic Resin Tile |    | 7        | Main Ridge Tile Head           |    |
| 2        | Main Ridge Tile          |    |          | Main Ridge Turnup              |    |
| 3        | Tilted Ridge Tile        |    | 8        | Four-way                       |    |
| 4        | Tilted Ridge Tile Head   |   | 9        | Left / Right Eave Sealing Tile |   |
|          | Tilted Ridge Turnup      |  | 10       | Guide Plate Tile               |  |
| 5        | Modern eave drip tile    |  | 11       | Vertical Wall Flashing Tile    |  |
|          | Antique eave drip tile   |  | 12       | Screw And Hat                  |  |
| 6        | Three-way                |  |          |                                |                                                                                       |

# Accessories





# Certificate



# Our Factory





## Our Customer



# Packaging



## FAQ

- \* Ikaw ba ay tagagawa o mangangalakal?
- \* Oo, kami ay tunay na tagagawa, maraming larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, para makabuo kami ng pangmatagalang relasyon sa negosyo.
- \* Maaari ba akong mag-order ng produkto na may gusto kong profile?
- \* Siyempre magagawa mo, gagawa din kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.

- \* Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**
- \* Oo, tumatanggap kami ng serbisyo ng OEM at ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.**
- \* Paano i-install ang roofing sheet?**
- \* Mangyaring makipag-ugnayan sa aming kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag-install para sa iyo.**
- \* Maaari ka bang magbigay ng mga sample para mabuksan ko ang merkado at masuri kalidad?**
- \* Oo, kaya namin. Maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, Maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag-ugnayan sa aming mga tauhan ng serbisyo.**
- \* Ano ang iyong termino sa kalakalan?**
- \* Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ipadala.**
  - Production Lead Time: Sa loob ng 7 araw ng trabaho pagkatapos ng 30% na deposito**
  - FOB Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen**