

Product show



1. Isang iba't ibang mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng a ilang porsyento na paghahalo, inhe hopper



2. Ang halo -halong hilaw na materyales ay pref -ormed at pinainit upang maging flat tile



3. Pagkatapos sa pamamagitan ng presyon ng amag, lastic ang paghuhulma, paglamig, sa pamamagitan ng makina ng traksyon ay dahan -dahang ipinakilala



4. Upang makamit ang haba ng mga pasadya putulin. pagkatapos ng artipisyal na out

| | |
|--------------------------|---|
| pangalan ng Produkto | Estilo ng Espanyol Asa Roof Tile |
| Tatak | ZXC |
| Lugar ng Pinagmulan | Foshan City, Lalawigan ng Guangdong, China (Mainland) |
| Materyal | Acrylonitrile styrene acrylate copolymer, Polyvinyl klorido, Calcium Powder, iba pang mga materyales sa kemikal |
| Garantiya | 25 taon |
| Sertipikasyon | ISO9001 / SGS / CE |
| Minimum na dami ng order | 100 square meter |
| Oras ng paghatid | 1x20gp para sa 6 na araw, 1x40gp sa loob ng 7 araw |
| Kakayahan ng supply | Mayroon kaming 8 gumawa ng mga linya, mga 13500 square meter araw -araw |
| Kasunduan sa pagbabayad | T/T, unang magbayad ng 30% na deposito, bago mag -load ng lalagyan ng bayad sa pagbabayad L/c, |
| Pagpapadala | Buong serbisyo ng lalagyan ng pag -load (FCL), ginagawa namin ito sa aking sarili. Mas mababa sa serbisyo ng lalagyan ng pag -load (LCL), nahanap namin ang aming mga ahente na gawin ito. |
| Package | Pallet o PE bag |
| Port | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Application | Villa Roofing, House Roofing, Garden, Grange, Container House, Flat sa slope project, atbp |

| | |
|----------------------|--|
| Numero ng modelo | #1050-160-30 |
| I -type | Estilo ng Espanyol |
| Pangkalahatang lapad | 1050mm |
| Mabisang lapad | 960mm |
| Kapal | 2.3mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm |
| Haba | Dapat a Maramihang ng Seksyon |
| Kulay | Orange / pula / kulay abo / langit asul / madilim na berde |
| Wave spacing | 160mm |
| Taas ng alon | 30mm |
| Haba ng seksyon | 219mm |

Istruktura

Surface: Na-import ang ASA Raw na materyales mula sa nangungunang 500 GE Company sa buong mundo, Super Weather Resistance, Tunay na 10 Taon na Don, t may Kulay na Pagkawala. Ang pamantayan ay ang kapal ng ibabaw ay umabot sa 0.15mm, maaari nating maabot ang 0.15-0.18mm.

Katamtaman: Ang materyal ay Polyvinyl klorido at Calcium Powder, ang proporsyon ay 1: 1. Ito ang pinakamahasag na ratio pagkatapos ng maraming mga pagsubok. Ang ratio na ito ay ginagarantiyahan ang lakas at katigasan ng produkto.

Bottom: Ang mahalagang materyal din ay Polyvinyl klorido at Calcium Powder, ngunit magdagdag ng iba pang mga kemikal na materyal. We ay gumawa ng parehong kulay tulad ng kulay ng ibabaw at puting kulay. Gloss ng mga produkto ay pinakamahasag sa industriya.

Tampok

- **Pangmatagalan Kulay (sa hindi bababa sa 10 taon)**
- Nagtatampok ang produkto ng ultra tibay sa natural na kapaligiran. even Sa ilalim ng mga mahihirap na kondisyon ng pagkakalantad sa UV, mataas na temperatura at pagyeyelo ng lamig, pinapanatili pa rin ang matatag na kulay.
- **Excllent na pagganap ng anti-corrosion**
- Ang synthetic resin tile ay maaaring pigilan ang longterm acid, alkali at corrosion ng asin, atbp. .
- **Mahasag na pagganap ng waterproofing**
- Ang synthetic resin tile ay pumipili ng mataas na weater-resistant resin, na kung saan ay siksik at sumisipsip ng walang tubig, na walang problema sa pagtagos ng pore. Ang produkto ay 45% na mas malawak kaysa sa tradisyonal na mga tile na may mas kaunting contact sa bubong, kaya ang synthetic resin, S hindi tinatagusan ng tubig na pagganap ay lubos na nadagdagan kaysa sa tradisyonal Mga tile.
- **Malakas na paglaban sa sunog**
- Kabilang ang flame retardant material, na may paglaban sa sunog \geq B1 bilang nasubok ng mga pambansang kagawaran ng awtoridad ayon sa pamantayang GBB8624-2006.
- **Napakahasag na pag -aari ng insulating heat**
- Ang koepisyent ng heat conductivity ay 0.325W/M.K, tungkol sa 1/300 ng tile ng luad, 1/10 ng semento tile, at 1/2000 ng makapal na kulay na bakal na tile. ng synthetic resin tile ay maaari pa ring mai -optimize.
- **Magandang pagkakabukod ng tunog**
- Ang mga pagsubok ay napatunayan na ang mga synthetic resin tile ay may mahasag na pag -andar ng pagsipsip ng ingay kapag nagdusa ng malakas na pag -ulan at malakas na hangin.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|-------|-------|-------|
| Product name | | ASA Synthetic Resin Roof Tile | | | |
| Material | | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride) | | | |
| Type | | Spanish Style | | | |
| Overall Width | | 1050mm | | | |
| Effective Width | | 960mm | | | |
| Thickness | | 2.3mm—3.0mm | | | |
| Length | | Customized(According to the size of container) | | | |
| Color | | Customized | | | |
| Purlin Spacing | | 660mm | | | |
| Thickness | | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Container Load capacity | 20 GP (21 Tons) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40 GP (26 Tons) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |
| Feature | | 1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance | | | |
| Package | | Nude or standard export package | | | |

| Item No. | Name | Picture | Item No. | Name | Picture |
|----------|--------------------------|---|----------|--------------------------------|---|
| 1 | ASA Synthetic Resin Tile |  | 7 | Main Ridge Tile Head |  |
| 2 | Main Ridge Tile |  | | Main Ridge Turnup |  |
| 3 | Tilted Ridge Tile |  | 8 | Four-way |  |
| 4 | Tilted Ridge Tile Head |  | 9 | Left / Right Eave Sealing Tile |  |
| | Tilted Ridge Turnup |  | 10 | Guide Plate Tile |  |
| 5 | Modern eave drip tile |  | 11 | Vertical Wall Flashing Tile |  |
| | Antique eave drip tile |  | 12 | Screw And Hat |  |
| 6 | Three-way |  | | | |

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

| No. | Item | Unit | Requirement | Result | Verdict | |
|-----|---------------------|-------------------|--|-----------|-----------|------|
| 1 | Appearance | — | The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface. | Confirmed | Pass | |
| 2 | Width deviation | mm | ±0.5 | 0.2 | Pass | |
| 3 | Thickness deviation | mm | ±0.1 | 0.05 | Pass | |
| 4 | Density | g/cm ³ | 1.170 | 1.170 | Pass | |
| 5 | Tensile strength | MPa | ≥2.0 | 2.5 | Pass | |
| 6 | Elongation at break | % | ≥2.0 | 3.0 | Pass | |
| 7 | Holding full impact | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |
| 8 | Char temperature | °C | — | — | Confirmed | Pass |
| 9 | Flammability | — | — | — | Confirmed | Pass |
| 10 | Flame spread | — | — | — | Confirmed | Pass |
| 11 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |
| 12 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

| No. | Item | Unit | Requirement | Result | Verdict | |
|-----|---------------------|-------------------|--|-----------|-----------|------|
| 1 | Appearance | — | The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. | Confirmed | Pass | |
| 2 | Surface roughness | mm | 0.1 | 0.1 | Pass | |
| 3 | Tensile strength | MPa | ≥2.0 | 2.5 | Pass | |
| 4 | Elongation at break | % | ≥2.0 | 3.0 | Pass | |
| 5 | Flexural strength | MPa | ≥2.0 | 2.5 | Pass | |
| 6 | Flexural ductility | MPa | ≥2.0 | 2.5 | Pass | |
| 7 | Density | g/cm ³ | 1.170 | 1.170 | Pass | |
| 8 | Heat stability | — | — | — | Confirmed | Pass |
| 9 | Char temperature | °C | — | — | Confirmed | Pass |
| 10 | Flammability | — | — | — | Confirmed | Pass |
| 11 | Flame spread | — | — | — | Confirmed | Pass |
| 12 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |
| 13 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |
| 14 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |
| 15 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed | Pass |



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Tagagawa ka ba o negosyante?**

***Oo, kami ay tunay na tagagawa, Maraming mga larawan sa pagpapakilala ng aming kumpanya. Kung kailangan mo ng iba pang espesyal na produkto, gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan ka, upang makabuo kami ng isang pangmatagalang relasyon sa negosyo.**

***Maaari ba akong mag -order ng produkto na nais kong mag -profile?**

***Siyempre maaari mo, gagawa rin kami ng mga produkto ayon sa iyong mga kahilingan sa detalye.**

***Maaari mo bang ilagay ang tatak ng aking kumpanya sa iyong mga produkto?**

*** Oo, tinatanggap namin ang serbisyo ng OEM & ODM. Ngunit kailangan namin ng ilang impormasyon tungkol sa iyong kumpanya.**

***Paano i -install ang sheet ng bubong?**

***Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo, mayroon kaming video sa pag -install para sa iyo.**

***Maaari ba kayong magbigay ng mga sample para sa akin upang buksan ang merkado at pagsubok kalidad?**

***Oo, maaari kaming magbigay ng mga libreng sample sa iyo, maaari mo bang bayaran ang gastos sa pagpapadala? Mangyaring makipag -ugnay sa aming mga kawani ng serbisyo.**

***Ano ang iyong termino sa kalakalan?**

*** Pagbabayad: T/T 30% nang maaga, balanse bago ang kargamento.**

• Oras ng tingga ng produksyon: Sa loob ng 7 araw ng pagtatrabaho pagkatapos ng 30% na deposito

• Fob Shipping Port: Foshan, Guangzhou, Shenzhen