

Product show

ZXC estilo espanhol [Telha de telhado de resina sintética AA](#) O atacado, com 50 anos de garantia de cor incluem laranja / vermelho / cinza / céu azul / verde escuro





Nome do Produto	Telha de telhado de estilo espanhol
Marca	Zxc.
Lugar de origem	Foshan City, Província de Guangdong, China (Mainland)
Material	Copolímero de acrilato de estireno acrilonitrilo, cloreto de polivinilo, Pó de cálcio, outros materiais químicos
Garantia	25 anos
Certificação	Relatório ISO9001 / SGS / CE / TEST
Quantidade mínima do pedido	100 medidor quadrado
Tempo de entrega	1x20GP por 6 dias, 1x40GP por 7 dias
capacidade de fornecimento	Temos 8 linhas de produção, cerca de 13500 metros quadrados todos os dias
Termos de pagamento	T / T, primeiro pagar depósito de 30%, antes de carregar o restante do contêiner de pagamento L / c,
Envio	Serviço completo de carregamento de contêineres (FCL), fazemos por mim mesmo. Menos que o serviço de carregamento de contêineres (LCL), encontramos nossos agentes para fazê-lo.
Pacote	Saco de paletes ou PE
Porta	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Inscrição	Villa coberturas, coberturas de casa, jardim, granja, casa de contêiner, Plano para o projeto de inclinação, etc

Número do modelo	# 1050-160-30.
Tipo	Estilo espanhol
Largura total	1050mm.
Largura eficaz	960mm.
Espessura	2,3 mm / 2.5mm / 2.8mm / 3.0mm
Comprimento	Deve ser um múltiplo de seção
Cor	Laranja / vermelho / cinza / céu azul / verde escuro /Personalizado

Espaçamento de ondas	160mm
Altura da onda	30mm.
Comprimento da seção.	219mm

More Types



Estrutura

Superfície: Imported ASA matérias-primas da empresa mundial de 500 GE, super resistência ao tempo, verdadeiramente 10 anos Don, T Tenha desbotamento de cor. O padrão é que a espessura da superfície atinge 0,15 mm, podemos chegar a 0,15-018mm.

Médio: O material é cloreto de polivinilo e pó de cálcio, a proporção é 1: 1. Esta é a melhor relação depois de muitas tentativas. Este índice garante a força e dureza do produto.

Inferior: O material importante também é cloreto de polivinilo e pó de cálcio, mas adicionam outros materiais químicos. Nós somos da mesma cor que a cor da superfície e a cor branca.gloss de produtos é melhor na indústria.

Característica

• Cor de longa duração (pelo menos 10 anos)

• O produto apresenta ultra durabilidade no ambiente natural. Even sob condições difíceis de exposição ao resfriamento UV, alta temperatura e congelamento, ainda mantém a cor estável.

• Exclusão de desempenho anti-corrosão

• A telha de resina sintética pode resistir ao ácido de longo prazo, alcalino e corrosão de sal, etc. testes provaram que não haveria reação química após a imersão em sal e Alkali e vários ácidos com menos de 60%. É ideal para aplicação em áreas onde a chuva ácida é comum.

• Bom desempenho impermeabilizante

• A telha de resina sintética seleciona resina altamente resistente a weater, que é densa e absorção sem água, sem problema de penetração de poros. O produto é 45% mais largo do que as telhas tradicionais com menos contato do telhado, a resina sintética é grandemente aumentada do que Telhas tradicionais.

• Forte resistência ao fogo

• Pertencendo material retardador de chama, com resistência ao fogo \geq B1 como testado por departamentos nacionais autoritativos de acordo com o padrão GBB8624-2006.

• Excelente propriedade de isolamento de calor

• O coeficiente de condutividade do calor é 0.325W / M.K, cerca de 1/300 da telha de argila, 1/50 de azulejos de cimento e 1/2000 da telha de aço espessa. Portanto, sem conduzido ading a camada de preservação de calor, o isolamento térmico e o calor A preservação da telha de resina sintética ainda pode ser otimizada.

• Bom sólido isolamento

• Os testes provaram que telhas de resina sintética têm excelente função de absorção de ruído quando sofreu fortes chuvas e ventos fortes.

Clique em [Alta folha de telhado ASA PVC atacado](#) Para saber mais

resin roof tile accessories



▶ Step1



▶ Step2



▶ Step3



▶ Step4



▶ Step5



▶ Step6

Our Factory



Engineering case



Certificate

检验报告
Test Report

佛山市质量监督检测中心
 Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without dirt. Warpage should be less, and both sides are straight.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 0	0	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	---	1.93	---
5	Break strength	N/m ²	≥ 20	30	Pass
6	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (1h)	%	≤ 0.5	0.3	Pass
8	Acid resistance (3% HCl, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon.	---	Pass
9	Alkali resistance (5% NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon.	---	Pass
10	Freeze-thaw resistance (5 cycles)	---	No cracks, delamination, scaling, peeling or spalling.	---	Pass
11	Surface wear resistance (100 cycles)	---	No cracks or significant loss of surface layer and the surface still smooth.	---	Pass
12	Load resistance	N	≥ 1000	1000	Pass
13	Impact resistance (1kg, 1m)	J/m ²	≥ 20	26	Pass
14	Dimensional change on soaking	%	≤ 0.2	0.1	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform color and no visible crack, hole, scratch, bubble, or other defect.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Break strength	N/m ²	≥ 20	26	Pass
4	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
5	Water absorption (1h)	%	≤ 0.5	0.3	Pass
6	Acid resistance (3% HCl, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon.	---	Pass
7	Alkali resistance (5% NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon.	---	Pass
8	Freeze-thaw resistance (5 cycles)	---	No cracks, delamination, scaling, peeling or spalling.	---	Pass
9	Surface wear resistance (100 cycles)	---	No cracks or significant loss of surface layer and the surface still smooth.	---	Pass
10	Load resistance	N	≥ 1000	1000	Pass
11	Impact resistance (1kg, 1m)	J/m ²	≥ 20	26	Pass
12	Dimensional change on soaking	%	≤ 0.2	0.1	Pass

质量管理体系认证证书
Quality Management System Certificate

佛山市南海区众兴塑料制品有限公司
 Foshan Nanhai Zhongxing Plastic Factory

认证范围 Scope:
 生产及销售 塑料制品、塑料制品加工、塑料制品加工

证书编号 Certificate No.: 1142102400000000
 有效期至 Validity: 2016-09-20

发证机构 深圳中检认证有限公司
 GM

Beide

APPLICATION FOR CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE
 On behalf of
FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
 Plastic Tile
 Model: ASA-1

Prepared For: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
 No. 26, Industry Road, Dandan, Foshan, Guangdong, China

Prepared By: BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
 U.K.: FLAT 107, 25 INDESOON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM
 CHINA: 6F, Bldg E, Hound 3rd Ind Zone, Xixiang Bay, An District, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 18-Mar. 10, 2016
 Date of Report: Mar. 11, 2016
 Report Number: B-61020170

CELAB
CERTIFICATE

Construction Number: ASA-1
 Model: ASA-1


Prepared For: FOSHAN ZHONG XING CHENG PLASTIC FACTORY
 No. 26, Industry Road, Dandan, Foshan, Guangdong, China

Prepared By: BEIDE (UK) PRODUCT SERVICE LIMITED
 U.K.: FLAT 107, 25 INDESOON SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM
 CHINA: 6F, Bldg E, Hound 3rd Ind Zone, Xixiang Bay, An District, Shenzhen, China

Date of Test: Feb. 18-Mar. 10, 2016
 Date of Report: Mar. 11, 2016
 Report Number: B-61020170

www.celab.com

Packaging



FAQ

***Você é fabricante ou comerciante?**

*Sim, somos fabricante real, Há muitas fotos em nossa introdução da empresa. Se você precisar de outro produto especial, faremos o nosso melhor para ajudá-lo, para que possamos construir um relacionamento comercial de longo prazo.

***Posso pedir o produto com que eu quero o perfil?**

*Claro que você pode, também produziremos os produtos de acordo com suas solicitações de detalhes.

***Você pode colocar a marca da minha empresa em seus produtos?**

*Sim, estamos aceitando serviço OEM & ODM. Mas precisamos de algumas informações sobre sua empresa.

*** Como instalar a folha de telhado?**

*Por favor, entre em contato com nossa equipe de serviço, temos vídeo de instalação para você.

***Você pode fornecer amostras para eu abrir o mercado e teste qualidade?**

*Sim, nós podemos. Nós podemos fornecer amostras grátis para você, você poderia pagar o custo de envio? Por favor, entre em contato com nossa equipe de serviço.

***Qual é o seu termo comercial?**

* Pagamento: T / T 30% adiantado, equilíbrio antes do envio.

- Tempo de execução de produção: dentro de 7 dias úteis após 30% de depósito
- Porto de transporte FOB: Foshan, Guangzhou, Shenzhen