

Product show



1. tarafından çeşitli hammaddeler Belirli bir orVea karıştırma, huni içine



2. Karışık hammaddeler tercih edilir -düz fayans haline getirmek için şekillendirildi ve ısıtıldı



3. Daha sonra kalıp basıncı, lastik kalıplama, soğutma, çekiş makinesi aracılığıyla yavaşça tanıtıldı



4. Müşteri ihtiyaçlarının uzunluğuna ulaşmak için ayırmak. yapay çıktıktan sonra

| | |
|-------------------------|---|
| Ürün adı | İspanyol Stili ASA Kiremit |
| Marka | ZXC |
| Anavatan | Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin (Anakara) |
| Malzeme | Akrilonitril Stiren akrilat kopolimer, polivinil , Kalsiyum tozu, diğer kimyasal maddeler |
| Garanti | 25 yıl |
| Sertifikasyon | ISO9001 / SGS / CE |
| minimum sipariş miktarı | 100 metrekare |
| Teslimat süresi | 6 gün 1x20GP, 7 gün 1x40GP |
| Tedarik Yeteneği | Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 üretim hattımız var. |
| Ödeme şartları | T / T, öncelikle% 30 depozito ödeyin, konteyneri yüklemeye önce ödemenin geri kalanını ödeyin akreditif, |
| Nakliye | Full Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendimiz Yapıyoruz. Az Konteyner Yüğü (LCL) Hizmeti, Bunu yapacak acentelerimizi buluyoruz. |
| paket | Palet veya PE torba |
| Liman | Guangzhou / Shenzhen / Foshan |
| Başvuru | Villa çatı kaplaması, Ev çatı kaplaması, Bahçe, Grange, Konteyner ev, Düz Yamaç Projesi, vb. |
| Model numarası | #1050-160-30 |
| Tip | İspanyol Stili |
| Genel Genişlik | 1050mm |
| Etkili Genişlik | 960mm |
| Kalınlık | 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm |

| | |
|------------------|---|
| Uzunluk | olmalı Birden çok bölüm |
| Renk | Turuncu / Kırmızı / Gri / Gök mavisi / Koyu yeşil |
| Dalga Aralığı | 160mm |
| Dalga yüksekliği | 30mm |
| Bölüm Uzunluğu | 219 mm |

Yapı

Yüzey: Dünyanın en iyi 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, Süper hava direnci, gerçekten 10 yıl renk solması yoktur. StVeart, yüzey kalınlığının 0,15 mm'ye ulaşmasıdır, 0,15-0,18 mm'ye ulaşabiliriz.

Orta: Malzeme polivinil klorür Ve kalsiyum tozu , Oran 1:1'dir. Bu, birçok denemeden sonra elde edilen en iyi orveir. Bu oran, ürünün sağlamlığını ve tokluğunu garanti eder.

Alt: Önemli malzeme aynı zamanda polivinil klorür and kalsiyum tozu , ancak diğer kimyasal malzemeleri ekleyin. Yüzey rengi ve beyaz renk ile aynı rengi yapıyoruz. Ürünlerin parlaklığı sektördeki en iyisidir.

Özellik

- **Uzun ömürlü Renk (de en az 10 yıl)**
- bu [Çin Sentetik Reçine Çatı Sayfası](#) ürün, doğal ortamda ultra dayanıklılığa sahiptir. Hatta UV, yüksek sıcaklık ve dondurucu soğuğa maruz kalmanın zorlu koşulları altında, hala sabit rengi korur.
- **Mükemmel Korozyon Önleme performansı**
- Sentetik Reçine Karo, uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. Dayanabilir. Testler, tuz ve alikali ve çeşitli asitlerde% 60'ın altında ıslatıldıktan sonra kimyasal reaksiyon olmayacağını kanıtlamıştır. Asit yağmurunun yaygın olduğu alanlarda uygulama için idealdir..
- **İyi Su Yalıtım Performansı**
- Sentetik Reçine Karo, gözeneklere nüfuz etme sorunu olmayan, yoğun ve su emmeyen, hava koşullarına oldukça dayanıklı reçineyi seçer. Ürün, daha az çatı teması olan geleneksel karolardan %45 daha geniştir, bu nedenle sentetik reçinenin su geçirmezlik performansı, geleneksel karolara göre büyük ölçüde artmıştır. fayans.
- **Güçlü Yangın Dayanımı**
- Yangına dayanıklı alev geciktirici malzemeye ait \geq B1, GBB8624-2006 standardına göre ulusal yetkili departmanlar tarafından test edildiği şekliyle.
- **Mükemmel Isı Yalıtım Özelliği**
- Isı iletkenlik katsayısı 0.325w/m.k, kil kiremitin yaklaşık 1/300'ü, çimento kiremitin 1/50'si ve kalın renkli çelik kiremitin 1/2000'idir. sentetik reçine kiremit hala optimize edilebilir.
- **İyi ses yalıtımı**
- Testler, sentetik reçine karoların şiddetli yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar altında mükemmel ses emme işlevine sahip olduğunu kanıtlamıştır.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue

















Black



Dark Green

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|-------|-------|-------|
| Product name | | ASA Synthetic Resin Roof Tile | | | |
| Material | | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride) | | | |
| Type | | Spanish Style | | | |
| Overall Width | | 1050mm | | | |
| Effective Width | | 960mm | | | |
| Thickness | | 2.3mm—3.0mm | | | |
| Length | | Customized(According to the size of container) | | | |
| Color | | Customized | | | |
| Purlin Spacing | | 660mm | | | |
| Thickness | | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM) | | 4.6 | 5.0 | 5.6 | 6.0 |
| Container Load capacity | 20 GP (21 Tons) | 4500 | 4200 | 3750 | 3500 |
| | 40 GP (26 Tons) | 5600 | 5200 | 4600 | 4300 |
| Feature | | 1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance | | | |
| Package | | Nude or standard export package | | | |

| Item No. | Name | Picture | Item No. | Name | Picture |
|----------|--------------------------|---|----------|--------------------------------|---|
| 1 | ASA Synthetic Resin Tile |  | 7 | Main Ridge Tile Head |  |
| 2 | Main Ridge Tile |  | | Main Ridge Turnup |  |
| 3 | Tilted Ridge Tile |  | 8 | Four-way |  |
| 4 | Tilted Ridge Tile Head |  | 9 | Left / Right Eave Sealing Tile |  |
| | Tilted Ridge Turnup |  | 10 | Guide Plate Tile |  |
| 5 | Modern eave drip tile |  | 11 | Vertical Wall Flashing Tile |  |
| | Antique eave drip tile |  | 12 | Screw And Hat |  |
| 6 | Three-way |  | | | |

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

| No. | Item | Unit | Requirement | Result | Verdict |
|-----|---------------------|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | Appearance | — | The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface. | Confirmed | Pass |
| 2 | Wall thickness | mm | 0.2 | 0.2 | Pass |
| 3 | Thickness deviation | mm | ±0.02 | ±0.02 | Pass |
| 4 | Density | g/cm ³ | — | 1.170 | — |
| 5 | Tensile strength | MPa | ≥1.0 | 1.0 | Pass |
| 6 | Elongation at break | % | ≥2.0 | 2.0 | Pass |
| 7 | Holding full impact | kJ/m ² | — | — | Confirmed |
| 8 | Char temperature | °C | — | — | Confirmed |
| 9 | Flammability | — | — | — | Confirmed |
| 10 | Flame spread | — | — | — | Confirmed |
| 11 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed |
| 12 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed |

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

| No. | Item | Unit | Requirement | Result | Verdict |
|-----|---------------------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 1 | Appearance | — | The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks, visible impurities, or other defects. | Confirmed | Pass |
| 2 | Surface roughness | mm | 0.1 | 0.1 | Pass |
| 3 | Tensile strength | MPa | ≥1.0 | 1.0 | Pass |
| 4 | Elongation at break | % | ≥2.0 | 2.0 | Pass |
| 5 | Flexural strength | MPa | ≥1.0 | 1.0 | Pass |
| 6 | Flexural deflection | MPa | ≥1.0 | 1.0 | Pass |
| 7 | Density | g/cm ³ | — | 1.170 | — |
| 8 | Heat stability | — | — | — | Confirmed |
| 9 | Char temperature | °C | — | — | Confirmed |
| 10 | Flammability | — | — | — | Confirmed |
| 11 | Flame spread | — | — | — | Confirmed |
| 12 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed |
| 13 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed |
| 14 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed |
| 15 | Impact strength | kJ/m ² | — | — | Confirmed |



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

- * Üretici veya tüccar mısınız?
- * Evet, biz gerçek üreticiyiz, şirket tanıtımımızda birçok resim var . Başka bir özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.
- * Ürünü profil yapmak istiyorum ile sipariş edebilir miyim?
- * Tabii ki yapabilirsiniz, ayrıca detay isteklerinize göre ürünleri üreteceğiz.
- * Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?

* **Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.**

* **Çatı kaplama levhası nasıl kurulur?**

* **Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.**

* **Pazarı açıp test etmem için numune verebilir misiniz? kalite?**

* **Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabiliriz, nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis ekibimizle iletişime geçin.**

* **Ticaret süreniz nedir?**

* **Ödeme: T/T %30 peşin, sevkiyat öncesi bakiye.**

• **Üretim Teslim Süresi: %30 mevduattan sonra 7 iş günü içinde**

• **FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen**