

Product show



1. Çeşitli hammaddeler belirli bir yüzde karıştırma, hazneye



2. Karışık hammaddeler tercih edilir -düz fayans haline getirilecek şekilde şekillendirildi ve ısıtıldı



3. Daha sonra kalıp basıncı yoluyla, kalıplama, soğutma, çekiş makinesinin yavaş yavaş tanıtılmasıyla sonlanır.



4. Müşteri ihtiyaçlarının uzunluğuna ulaşmak için ayırmak. yapay çıktıktan sonra

Ürün adı	İspanyol Stili ASA Kiremit
Marka	ZXC
Anavatan	Foshan şehri, Guangdong eyaleti, Çin(Anakara)
Malzeme	Akrilonitril Stiren akrilat kopolimer, Polivinil , Kalsiyum tozu ,diğer kimyasal malzemeler
Garanti	25 yıl
Sertifikasyon	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	100 metrekare
Teslimat süresi	6 gün boyunca 1x20GP, 7 gün boyunca 1x40GP
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 üretim hattımız var
Ödeme şartları	T/T, öncelikle % 30% depozito ödeyin, konteyneri yüklemeden önce ödemenin geri kalanını ödeyin akreditif,
Nakliye	Full Konteyner Yüğü (FCL) Hizmeti, Kendim yapıyoruz. Konteynerden Az Yüğü (LCL) Hizmeti,Bunu yapacak acentelerimizi buluyoruz.
Paket	Palet veya PE torba
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Villa çatı kaplama, Ev çatı kaplama, Bahçe, Grange, Konteyner ev, Düz Eğimli Proje vb.

Model numarası	#1050-160-30
Tip	İspanyol Stili

Genel Genişlik	1050mm
Etkili Genişlik	960mm
Kalınlık	2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm
Uzunluk	Bir olmalı Birden çok bölüm
Renk	Turuncu / Kırmızı / Gri / Gök mavisi / Koyu yeşil
Dalga Aralığı	160mm
Dalga yüksekliği	30mm
Bölüm Uzunluğu	219 mm

Yapı

Yüzey: Dünyanın en iyi 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, Süper hava koşullarına dayanıklılık, gerçekten 10 yıl boyunca renk solması yoktur. StVeart, yüzeyin kalınlığının 0,15 mm'ye ulaşmasıdır, 0,15-0,18 mm'ye ulaşabiliriz.

Orta: Malzeme Polivinil klorür Ve Kalsiyum tozu Oran 1:1'dir. Bu, birçok denemeden sonra en iyi orVeir. Bu oran, ürünün sağlamlığını ve sağlamlığını garanti eder.

Alt: Önemli olan malzeme aynı zamVe Polivinil klorür and Kalsiyum tozu , ancak diğer kimyasal malzemeleri ekleyin. Yüzey rengi ve beyaz renkle aynı rengi yapıyoruz. Ürünlerin parlaklığı sektördeki en iyisidir.

Özellik

- **Uzun ömürlü Renk (saatte en az 10 yıllar)**
- Ürün doğal ortamda ultra dayanıklılığa sahiptir. Hatta UV ışınlarına, yüksek sıcaklığa ve dondurucu soğuğa maruz kalma gibi zorlu koşullar altında bile rengini sabit tutar.
- **Mükemmel Korozyon önleme performansı**
- Sentetik Reçineli Kiremit uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna vb. dayanabilir. Testler, tuz ve alikali ve %60'ın altındaki çeşitli asitlerde ıslatıldıktan sonra kimyasal reaksiyon olmayacağını kanıtlamıştır. Asit yağmurunun yaygın olduğu alanlarda uygulama için idealdir..
- **İyi Su Yalıtım Performansı**
- Sentetik Reçine Kiremit, gözenek nüfuz etme sorunu olmayan, yoğun ve su emmeyen, suya karşı son derece dayanıklı reçineyi seçer. Ürün, daha az çatı temasına sahip geleneksel kiremitlerden %45 daha geniştir, bu nedenle sentetik reçinenin su geçirmezlik performansı, geleneksel olanlara göre büyük ölçüde artmıştır. fayans.
- **Güçlü Yangın Dayanımı**
- Alev geciktirici malzemeye ait, yangına dayanıklı $\geq$ B1, GBB8624-2006 standardına göre ulusal yetkili bölümler tarafından test edilmiştir.
- **Mükemmel Isı Yalıtım Özelliği**
- Isı iletkenlik katsayısı 0,325w / mk, yaklaşık 1/300 kil kiremit, 1/50 çimento kiremit ve 1/2000 kalın renkli çelik kiremittir. Bu nedenle, ısı koruyucu tabakanın eklenmesi, ısı yalıtımı ve ısı koruması göz ardı edilmeden sentetik reçineli karoların kalitesi hala optimize edilebilir.
- **İyi ses yalıtımı**
- Testler, sentetik reçineli karoların şiddetli yağmurlara ve kuvvetli rüzgarlara maruz kaldığında mükemmel gürültü emme işlevine sahip olduğunu kanıtladı.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

- * Üretici misiniz yoksa tüccar mısınız?
- * Evet, biz gerçek üreticiyiz. Firmamızın tanıtımında birçok resim var. Başka özel bir ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.
- * Profilimi oluşturmak istediğim ürünü sipariş edebilir miyim?
- * Elbette yapabilirsiniz, ayrıca ürünleri detay isteklerinize göre üreteceğiz.
- * Şirketimin markasını ürünlerinize koyabilir misiniz?

*** Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz. Ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.**

*** Çatı kaplama levhası nasıl takılır?**

*** Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.**

*** Piyasayı açıp test etmem için bana numune verebilir misiniz? kalite?**

*** Evet, yapabiliriz. Size ücretsiz numune sağlayabiliriz. Nakliye ücretini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.**

*** Ticaret süreniz nedir?**

*** Ödeme: % 30 T/T peşin, bakiye sevkıyattan önce.**

• Üretim Teslimat Süresi: %30 depozitodan sonra 7 iş günü içinde

• FOB Nakliye Limanı: Foshan,Guangzhou,Shenzhen