

Product show



1. Bir Çeşitli Hammaddeler Belirli bir yüzde karıştırma, hunner

2. Karışık hammaddeler preftir -Düz fayans olmak için formu ve ısıtılmış



3. Daha sonra kalıp basıncı yoluyla, kalıplama, soğutma, yavaş yavaş tanıtılan çekiş makinesinden

4. Özelerlerin uzunluğunu elde etmek için ayırmak. Yapay çıktıktan sonra

Ürün adı	İspanyol tarzı asa çatı kiremit
Marka	Zxc
Anavatan	Foshan City, Guangdong Eyaleti, Çin (Anakara)
Malzeme	Akrilonitril stiren akrilat kopolimeri-Polivinil klorür-Kalsiyum tozu, diğer kimyasal malzemeler
Garanti	25 yıl
Sertifika	ISO9001 / SGS / CE
minimum sipariş miktarı	100 metrekare
Teslimat süresi	6 gün boyunca 1x20gp, 7 gün boyunca 1x40gp
Tedarik Yeteneği	Her gün yaklaşık 13500 metrekarelik 8 ürün hattı var
Ödeme şartları	T/T, Konteyner Ücreti Yüklemeden Önce Öncelikle% 30 depozito ödeyin L/c,
Nakliye	Tam konteyner yükü (FCL) hizmeti, bunu kendim yapıyoruz. Konteyner Yükü (LCL) hizmetinden daha az, ajanlarımızı yapmak için buluyoruz.
Paketi	Palet veya pe çantası
Liman	Guangzhou / Shenzhen / Foshan
Başvuru	Villa çatı, ev çatı kaplaması, bahçe, grange, konteyner evi, Düzden eğime proje vb.
Model numarası	#1050-160-30
Tip	İspanyol tarzı
Genel genişlik	1050mm
Etkili genişlik	960mm
Kalınlık	2.3mm / 2,5mm / 2,8mm / 3.0mm

Uzunluk	Olmalı Birden çok bölüm
Renk	Turuncu / kırmızı / gri / gök mavisi / koyu yeşil
Dalga aralığı	160 mm
Dalga yüksekliği	30 mm
Bölüm uzunluğu	219mm

Yapı

Yüzey: Dünyanın en iyi 500 GE şirketinden ithal ASA hammaddeleri, süper hava durumu direnci, gerçekten 10 yıl don, t renk solması var. Standart, yüzeyin kalınlığının 0.15 mm'ye ulaşması, 0.15-0.18mm'ye ulaşabilmemizdir.

Orta: Malzeme Polivinil klorür ve Kalsiyum tozu, oran 1: 1. Bu, birçok denemeden sonra en iyi orandır. Bu oran, ürünün gücünü ve tokluğunu garanti eder.

Alt: Önemli malzeme de Polivinil klorür ve Kalsiyum tozu, ancak başka kimyasal malzemeler ekleyin. Yüzey rengi ve beyaz renk ile aynı renkte oluruz.

Özellik

- **Uzun ömürlü Renk (en az 10 yıl)**
- Ürün, doğal ortamda ultra dayanıklılık içerir. UV'ye, yüksek sıcaklık ve donma soğukluğuna maruz kalma koşulları altında hala kararlı renk tutar.
- **Korozyon önleyici performans**
- Sentetik reçine karo uzun süreli asit, alkali ve tuz korozyonuna, vb. Direnebilir. .
- **İyi su yalıtım performansı**
- Sentetik reçine karo, gözenek penetrasyon problemi olmayan yoğun ve su emici olan, yoğun olan ve su emici olan oldukça kullanıcı dirençli reçineyi seçer. Fayans.
- **Güçlü yangın direnci**
- Yangın direnci ile alev geciktirici malzeme ait olmak \geq B1, GBB8624-2006 standardına göre ulusal yetkili departmanlar tarafından test edildiği gibi.
- **Mükemmel ısı yalıtım özelliği**
- Isı iletkenlik katsayısı 0.325W/m.k, yaklaşık 1/300 kil karo, 1/50 çimento karo ve 1/2000 kalın renkli çelik karo. sentetik reçine karo hala optimize edilebilir.
- **İyi ses yalıtım**
- Testler, sentetik reçine fayanslarının ağır yağmurlar ve güçlü rüzgarlar yaşandığında mükemmel gürültü emme fonksiyonuna sahip olduğunu kanıtlamıştır.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

Product name		ASA Synthetic Resin Roof Tile			
Material		ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)			
Type		Spanish Style			
Overall Width		1050mm			
Effective Width		960mm			
Thickness		2.3mm—3.0mm			
Length		Customized(According to the size of container)			
Color		Customized			
Purlin Spacing		660mm			
Thickness		2.3mm	2.5mm	2.8mm	3.0mm
Weight (kg/SQM)		4.6	5.0	5.6	6.0
Container Load capacity	20 GP (21 Tons)	4500	4200	3750	3500
	40 GP (26 Tons)	5600	5200	4600	4300
Feature		1.Excellent Anti-corrosion Performance 2.Good Waterproof Performance 3.Fire Resistance 4.Heat insulation 5.Sound insulation 6.Weather fastness,ageing resistance			
Package		Nude or standard export package			

Item No.	Name	Picture	Item No.	Name	Picture
1	ASA Synthetic Resin Tile		7	Main Ridge Tile Head	
2	Main Ridge Tile			Main Ridge Turnup	
3	Tilted Ridge Tile		8	Four-way	
4	Tilted Ridge Tile Head		9	Left / Right Eave Sealing Tile	
	Tilted Ridge Turnup		10	Guide Plate Tile	
5	Modern eave drip tile		11	Vertical Wall Flashing Tile	
	Antique eave drip tile		12	Screw And Hat	
6	Three-way				

Accessories





Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The color of the sheet is uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface. There should be no visible defects on the surface.	Confirmed	Pass
2	Wall thickness	mm	0.2	0.2	Pass
3	Thickness deviation	mm	±0.02	±0.02	Pass
4	Density	g/cm ³	—	1.15	—
5	Tensile strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
6	Elongation at break	%	≥2.0	1.0	Pass
7	Falling ball impact	J/kg	—	—	Confirmed
8	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flammability	—	—	—	Confirmed
11	Flammability	—	—	—	Confirmed
12	Flammability	—	—	—	Confirmed
13	Flammability	—	—	—	Confirmed
14	Flammability	—	—	—	Confirmed
15	Flammability	—	—	—	Confirmed
16	Flammability	—	—	—	Confirmed
17	Flammability	—	—	—	Confirmed
18	Flammability	—	—	—	Confirmed
19	Flammability	—	—	—	Confirmed
20	Flammability	—	—	—	Confirmed

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology
Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Verdict
1	Appearance	—	The surface should be smooth and uniform. There should be no bubbles, cracks or visible impurities on the surface.	Confirmed	Pass
2	Surface roughness	mm	0.1	0.1	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
4	Elongation at break	%	≥2.0	1.0	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥2.0	3.0	Pass
6	Flexural modulus	MPa	≥2.0	3.0	Pass
7	Density	g/cm ³	—	1.15	—
8	Heat resistance	—	—	—	Confirmed
9	Flammability	—	—	—	Confirmed
10	Flammability	—	—	—	Confirmed
11	Flammability	—	—	—	Confirmed
12	Flammability	—	—	—	Confirmed
13	Flammability	—	—	—	Confirmed
14	Flammability	—	—	—	Confirmed
15	Flammability	—	—	—	Confirmed
16	Flammability	—	—	—	Confirmed
17	Flammability	—	—	—	Confirmed
18	Flammability	—	—	—	Confirmed
19	Flammability	—	—	—	Confirmed
20	Flammability	—	—	—	Confirmed



Our Factory





Our Customer



Packaging



FAQ

***Üretici veya tüccar mısınız?**

***Evet, biz gerçek üreticiyiz Şirket girişimizde birçok resim var. Başka özel ürüne ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız, böylece uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabiliriz.**

***Can I order the product with i want to profile?**

***Of course you can, also we will produce the products according to your detail requests.**

***Can you put my company's brand on your products?**

*** Evet, OEM ve ODM hizmetini kabul ediyoruz, ancak şirketiniz hakkında bazı bilgilere ihtiyacımız var.**

***Çatı kaplama levha nasıl kurulur?**

***Lütfen servis personelimizle iletişime geçin, sizin için kurulum videomuz var.**

***Pazarı açıp test etmem için örnekler verebilir misiniz? kalite?**

***Evet, size ücretsiz örnek verebiliriz, nakliye maliyetini ödeyebilir misiniz? Lütfen servis personelimizle iletişime geçin.**

***Ticaret döneminiz nedir?**

*** Ödeme: T/T% 30 önceden, sevkiyattan önce bakiye.**

• Üretim teslim süresi:% 30 depozitten sonraki 7 iş günü içinde

• FOB Nakliye Limanı: Foshan, Guangzhou, Shenzhen