

# Product show

Thiết kế □ Phong cách Tây Ban Nha  
Màu sắc kéo dài □ 10 năm không phai màu  
Chiều dài □ Tùy chỉnh  
Độ dày □ 1,8mm, 2,0mm □ 2,2mm □  
2,5mm, 2,8mm, 3.0mm  
Chiều rộng tổng thể □ 1130mm  
Chiều rộng hiệu quả □ 1000/1050mm  
Khoảng cách Purlin □ 660mm  
Các lớp □ 3 lớp  
Bề mặt □ dập nổi/mịn bề mặt



Carrying capacity



Flame retardant



Not Conduct Electricity



Corrosion Resistance



White



Green



Blue



Yellow

# More Types

## 1130 corrugaetd sheets



## 1130 trapezoidal sheets



## 900 high wave



## 980 high wave



# PVC accessories



ZXC New Material Technology Co., Ltd. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm các tấm PVC, gạch mái nhựa tổng hợp ASA, gạch lợp FRP, máng xối, tấm lợp upvc, v.v.S Chi tiết kích thước cổ phiếu của chúng tôi, chúng tôi có thể thời gian giao hàng nhanh hơn. Chào mừng liên hệ với chúng tôi tùy chỉnh.



# Our Factory





# Engineering case



# Certificate



Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The color of tile should be uniform. There should be no bubble, crack or visible impurities on the surface. Edge of the tile should be clean without dust. Warpage should be less, and both sides are straight.	Confirmed	Pass
2	Walk distance	mm	≤ 10	8	Pass
3	Thickness deviation	mm	± 0.2	0.02	Pass
4	Slip-resistance	1/100	---	1700	---
5	Impact strength	MPa	≥ 20	30	Pass
6	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
7	Water absorption (1h, 20°C)	---	No significant cracks or water absorption	---	Confirmed
8	Acid resistance (20%, H2SO4, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	---	Confirmed
9	Alkali resistance (20%, NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	---	Confirmed
10	Freeze-thaw resistance (5 cycles, 5h)	---	No cracks, delamination, flaking, peeling or exfoliation	---	Confirmed
11	Moisture absorption (24h, 20°C)	---	No cracks or delamination between the surface layer and the substrate	---	Confirmed
12	Load performance	N	≥ 1000	1000	Pass
13	Flexural strength (3-point)	MPa	≥ 20	26	Pass
14	Flexural strength (4-point)	MPa	≥ 20	26	Pass
15	Dimensional change on firing	%	≤ 0.2	0.0	Pass

Foshan Supervision Testing Centre of Quality and Metrology

Test Report

No.	Item	Unit	Requirement	Result	Remark
1	Appearance	---	The surface should be smooth with uniform coloration and no visible cracks, pits, scratch marks, surface pitting, color spots.	Confirmed	Pass
2	Surface layer thickness	mm	≥ 0.15	0.18	Pass
3	Tensile strength	MPa	≥ 20	26	Pass
4	Flexural strength	%	≥ 20	30	Pass
5	Flexural strength	MPa	≥ 20	26	Pass
6	Flexural strength	MPa	≥ 20	26	Pass
7	Impact	J/m <sup>2</sup>	---	1700	---
8	Water absorption (1h, 20°C)	---	No significant cracks or water absorption	---	Confirmed
9	Acid resistance (20%, H2SO4, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	---	Confirmed
10	Alkali resistance (20%, NaOH, 24h)	---	No obvious color change or delamination phenomenon	---	Confirmed
11	Freeze-thaw resistance (5 cycles, 5h)	---	No cracks, delamination, flaking, peeling or exfoliation	---	Confirmed
12	Moisture absorption (24h, 20°C)	---	No cracks or delamination between the surface layer and the substrate	---	Confirmed
13	Load performance	N	≥ 1000	1000	Pass
14	Flexural strength (3-point)	MPa	≥ 20	26	Pass
15	Flexural strength (4-point)	MPa	≥ 20	26	Pass
16	Dimensional change on firing	%	≤ 0.2	0.0	Pass





# Exhibition





# Packaging





# FAQ

**\*Bạn là nhà sản xuất hoặc thương nhân?**

\*Có, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, có nhiều hình ảnh trong giới thiệu công ty của chúng tôi. Nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, vì vậy chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.

**\*Tôi có thể đặt hàng sản phẩm với tôi muốn hồ sơ không?**

\*Tất nhiên bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.

**\*Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi vào sản phẩm của bạn không?**

\*Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM & ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.

**\*Làm thế nào để cài đặt tấm lọc?**

\*Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.

**\*Bạn có thể cung cấp các mẫu cho tôi để mở thị trường và chất lượng thử nghiệm không?**

\*Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn.

**\*Bạn có thể trả chi phí vận chuyển không?**

Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.

**\*Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**

\* Thanh toán: T/T trước 30%, cân bằng trước khi giao hàng.

? Thời gian dẫn đầu sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau 30% tiền gửi

? Cảng vận chuyển FOB: Foshan, Quảng Châu, Thâm Quyến