

# Product show



1. Nguồn nguyên liệu đa dạng theo trộn tỷ lệ phần trăm nhất định, vào phễu



2. Nguyên liệu hỗn hợp được ưu tiên -được định hình và nung nóng để trở thành gạch phẳng



3. Sau đó, thông qua áp suất khuôn, kéo dài quá trình đúc, làm mát, thông qua máy kéo được giới thiệu từ từ



4. Để đạt được độ dài nhu cầu của khách hàng cắt. sau khi ra ngoài nhân tạo

|                             |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tên sản phẩm                | Mái ngói ASA kiểu Tây Ban Nha                                                                                                                                 |
| Thương hiệu                 | ZXC                                                                                                                                                           |
| Nguồn gốc                   | Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục)                                                                                                     |
| Vật liệu                    | Acrylonitrile Styren acrylat copolyme, Polyvinyl , Bột canxi ,vật liệu hóa học khác                                                                           |
| Bảo đảm                     | 25 năm                                                                                                                                                        |
| Chứng nhận                  | ISO9001 / SGS / CE                                                                                                                                            |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 mét vuông                                                                                                                                                 |
| Thời gian giao hàng         | 1x20GP trong 6 ngày, 1x40GP trong 7 ngày                                                                                                                      |
| Khả năng cung cấp           | Chúng tôi có 8 dây chuyền sản xuất, khoảng 13500 mét vuông mỗi ngày                                                                                           |
| Điều khoản thanh toán       | T/T, trước tiên phải trả 30% tiền đặt cọc, trước khi xếp container thanh toán phần còn lại của khoản thanh toán L/C ,                                         |
| Đang chuyển hàng            | Dịch vụ tải container đầy đủ (FCL), chúng tôi tự thực hiện. Dịch vụ ít hơn tải trọng container (LCL), Chúng tôi tìm các đại lý của mình để thực hiện việc đó. |
| Bưu kiện                    | Túi pallet hoặc PE                                                                                                                                            |
| Hải cảng                    | Quảng Châu / Thâm Quyển / Phật Sơn                                                                                                                            |
| Ứng dụng                    | Lợp mái biệt thự, Lợp nhà, Sân vườn, Grange, Nhà container, Dự án có độ dốc bằng phẳng, v.v.                                                                  |

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Số mô hình          | #1050-160-30                             |
| Kiểu                | phong cách Tây Ban Nha                   |
| Chiều rộng tổng thể | 1050mm                                   |
| Chiều rộng hiệu quả | 960mm                                    |
| độ dày              | 2,3 mm / 2,5 mm / 2,8 mm / 3,0 mm        |
| Chiều dài           | Phải là một bội số của phần              |
| Màu sắc             | Cam / Đỏ / Xám / Xanh da trời / Xanh đậm |
| Khoảng cách sòng    | 160mm                                    |
| Chiều cao sòng      | 30mm                                     |
| Chiều dài phần      | 219mm                                    |

### Kết cấu

Bề mặt: Nguyên liệu ASA nhập khẩu từ công ty 500 GE hàng đầu thế giới, Khả năng chống chịu thời tiết siêu tốt, thực sự 10 năm không bị phai màu. Tiêu chuẩn là độ dày bề mặt đạt 0,15mm, Chúng ta có thể đạt 0,15-0,18mm.

Trung bình: Chất liệu là Polyvinyl clorua Và Bột canxi ,tỷ lệ là 1:1. Đây là tỷ lệ tốt nhất sau nhiều lần thử nghiệm. Tỷ lệ này đảm bảo độ bền và độ dẻo dai của sản phẩm.

Dưới cùng: Vật liệu quan trọng cũng là Polyvinyl clorua Và Bột canxi , nhưng thêm các vật liệu hóa học khác. Chúng tôi đang tạo ra màu sắc giống như màu bề mặt và màu trắng. Độ bóng của sản phẩm là tốt nhất trong ngành.

### Tính năng

- **Lâu dài Màu sắc (Tối thiểu 10 năm)**
- Sản phẩm có tính năng siêu bền trong môi trường tự nhiên. Thậm chí trong điều kiện khắc nghiệt khi tiếp xúc với tia cực tím, nhiệt độ cao và lạnh cóng, nó vẫn giữ được màu sắc ổn định.
- **Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời**
- Ngói nhựa tổng hợp có thể chống ăn mòn axit, kiềm và muối lâu dài, v.v. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng sẽ không có phản ứng hóa học sau khi ngâm trong muối và alkali và các loại axit khác nhau dưới 60%. Đây là sản phẩm lý tưởng để ứng dụng ở những khu vực thường xuyên có mưa axit.
- **Hiệu suất chống thấm tốt**
- Ngói nhựa tổng hợp chọn loại nhựa chịu được thời tiết cao, đặc và không hấp thụ nước, không có vấn đề về lỗ chân lông. Sản phẩm rộng hơn 45% so với gạch truyền thống và ít tiếp xúc với mái hơn, vì vậy hiệu suất chống thấm của nhựa tổng hợp đã tăng lên rất nhiều so với gạch truyền thống gạch lát.
- **Khả năng chống cháy mạnh**
- Thuộc vật liệu chống cháy, có khả năng chống cháy  $\geq$  B1 được kiểm tra bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia theo tiêu chuẩn GBB8624-2006.
- **Tài sản cách nhiệt tuyệt vời**
- Hệ số dẫn nhiệt là 0,325w / mk, khoảng 1/300 gạch đất sét, 1/50 gạch xi măng và 1/2000 gạch thép màu dày. Do đó, không tính đến lớp bảo quản nhiệt, cách nhiệt và bảo quản nhiệt gạch nhựa tổng hợp vẫn có thể được tối ưu hóa.
- **Cách âm tốt**
- Các thử nghiệm đã chứng minh gạch nhựa tổng hợp có chức năng hấp thụ tiếng ồn tuyệt vời khi chịu mưa lớn, gió mạnh.





Purplish Red



Brick Red



Sky Blue



Black



Dark Green

|                         |                    |                                                                                                                                                                                 |       |       |       |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Product name            |                    | ASA Synthetic Resin Roof Tile                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Material                |                    | ASA(Acrylonitrile Styrene acrylate copolymer)+PVC(Polyvinyl chloride)                                                                                                           |       |       |       |
| Type                    |                    | Spanish Style                                                                                                                                                                   |       |       |       |
| Overall Width           |                    | 1050mm                                                                                                                                                                          |       |       |       |
| Effective Width         |                    | 960mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm—3.0mm                                                                                                                                                                     |       |       |       |
| Length                  |                    | Customized(According to the size of container)                                                                                                                                  |       |       |       |
| Color                   |                    | Customized                                                                                                                                                                      |       |       |       |
| Purlin Spacing          |                    | 660mm                                                                                                                                                                           |       |       |       |
| Thickness               |                    | 2.3mm                                                                                                                                                                           | 2.5mm | 2.8mm | 3.0mm |
| Weight (kg/SQM)         |                    | 4.6                                                                                                                                                                             | 5.0   | 5.6   | 6.0   |
| Container Load capacity | 20 GP<br>(21 Tons) | 4500                                                                                                                                                                            | 4200  | 3750  | 3500  |
|                         | 40 GP<br>(26 Tons) | 5600                                                                                                                                                                            | 5200  | 4600  | 4300  |
| Feature                 |                    | 1.Excellent Anti-corrosion Performance<br>2.Good Waterproof Performance<br>3.Fire Resistance<br>4.Heat insulation<br>5.Sound insulation<br>6.Weather fastness,ageing resistance |       |       |       |
| Package                 |                    | Nude or standard export package                                                                                                                                                 |       |       |       |

| Item No. | Name                     | Picture                                                                             | Item No. | Name                           | Picture                                                                               |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ASA Synthetic Resin Tile |    | 7        | Main Ridge Tile Head           |    |
| 2        | Main Ridge Tile          |    |          | Main Ridge Turnup              |    |
| 3        | Tilted Ridge Tile        |    | 8        | Four-way                       |    |
| 4        | Tilted Ridge Tile Head   |   | 9        | Left / Right Eave Sealing Tile |   |
|          | Tilted Ridge Turnup      |  | 10       | Guide Plate Tile               |  |
| 5        | Modern eave drip tile    |  | 11       | Vertical Wall Flashing Tile    |  |
|          | Antique eave drip tile   |  | 12       | Screw And Hat                  |  |
| 6        | Three-way                |  |          |                                |                                                                                       |

# Accessories





# Certificate



# Our Factory





## Our Customer



# Packaging



## FAQ

**\* Bạn là nhà sản xuất hay thương nhân?**

**\* Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất thực sự, có rất nhiều hình ảnh trong phần giới thiệu công ty của chúng tôi. nếu bạn cần sản phẩm đặc biệt khác, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, để chúng tôi có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh lâu dài.**

**\* Tôi có thể đặt mua sản phẩm với hồ sơ tôi muốn không?**

**\* Tất nhiên là bạn có thể, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu chi tiết của bạn.**

- \* Bạn có thể đặt thương hiệu của công ty tôi lên sản phẩm của bạn không?**
- \* Có, chúng tôi chấp nhận dịch vụ OEM&ODM. Nhưng chúng tôi cần một số thông tin về công ty của bạn.**
- \* Làm thế nào để cài đặt tấm lợp?**
- \* Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có video cài đặt cho bạn.**
- \* Bạn có thể cung cấp mẫu để tôi mở cửa thị trường và kiểm tra không? chất lượng?**
- \* Có, chúng tôi có thể. Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí cho bạn. Bạn có thể thanh toán chi phí vận chuyển không? Vui lòng liên hệ với nhân viên dịch vụ của chúng tôi.**
- \* Thời hạn giao dịch của bạn là gì?**
- \* Thanh toán: trả trước 30% T/T, số dư trước khi giao hàng.**
- Thời gian sản xuất: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi đặt cọc 30%**
- Cảng vận chuyển FOB: Phạt Sơn, Quảng Châu, Thâm Quyến**